

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-C5519Q

Dell C5519Q - 55" Diagonal klass (54.6" visbar) LED-skärm - konferens - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass A
Energiförbrukning vid drift	120 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	98 W
Energikonsumtion per år	143 kWh
Diagonalklass	55"
Diagonalstorlek	54.6"
Kommersiell användning	Ja - konferens
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15), DisplayPort, USB
Bildförbättringar	72% Color Gamut (CIE 1931)
Dimensioner	Panel
Bredd	124.1 cm
Djup	6.48 cm
Höjd	72.15 cm
Vikt	20.5 kg



Display

Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri, 3H hård, 2 % ljusspridning
Dynamisk kontrast	4000:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	8 ms

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	400 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	3

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
------------	---------------

Anslutningar

Anslutningstyp	2 x HDMI DisplayPort VGA-ingång Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud USB 3.0 uppström 2 x USB 3.0 nedströms RS-232 USB 3.0 med batteriladdning Nätverk
-----------------------	---

Diverse

Inkluderade tillbehör	Trådlös fjärrkontroll, 3 st. kabelsaddlar
Medföljande kablar	VGA-kabel - 3 m HDMI-kabel - 3 m SuperSpeed USB-kabel - 3 m DisplayPort-kabel - 3 m
Standarder som följs	RoHS

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Nej



Tillverkarens garanti

Servicepaket 3 års avancerad utväxlingstjänst och begränsad hårdvarugaranti

Mått och vikt (brutto)

Vikt (brutto) 27.57 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 80 % (icke-kondenserande)