

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-C8621QT

Dell C8621QT - 86" Diagonal Class (85.6" visbar) - C Series LED-skärm - interaktiv - med pekskärm - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - kantupplyst

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	430 Watt
Diagonalklass	86"
Diagonalstorlek	85.6"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Pekskärm
Serie	C Series
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	4 portar
PC-gränssnitt	DisplayPort
Lägen	Liggande läge
Bildförbättringar	72% Color Gamut (CIE 1931)
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	198.264 cm
Djup	8.28 cm
Höjd	115.663 cm



Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri, 9 H hård
Bildkontrastförhållande	1200:1
Dynamisk kontrast	1200:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Antal pekpunkter	20
Svarstid	8 ms
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timme/timmar
Egenskaper	1,07 miljarder färger, 0,4935 mm pixelhöjd

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
-----------------	----

Anslutningar

Anslutningstyp	4 x HDMI DisplayPort Linjeutgång för ljud 3 x USB 3.1 3 x USB 3.1 RS-232 USB (endast ström) Nätverk Linjeutgång för ljud USB
-----------------------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	1 st. datorlådans hållare
Medföljande kablar	SuperSpeed USB-kabel - 3 m DisplayPort-kabel - 3 m USB-C-kabel - 1.8 m HDMI-kabel - 3 m
Standarder som följs	RoHS, WEEE, ERP, EuP, China Energy Label, DisplayPort 1.2

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad	Ja
--------------------------------	----

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt

Tillverkarens garanti



Servicepaket 3 års avancerad utbytesservice

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)