

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-P2421DC

Dell P2421DC - LED-skärm - 23.8"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	23.8"
Bildyta	23.8"
Inbyggda enheter	USB-C hub
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2058 mm
Pixlar per tum	123
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	8 ms (normal); 5 ms (snabb)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	99 % sRGB färgskala, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas
Dimensioner (BxDxH)	53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - med ställ



Anslutning

Gränssnitt	HDMI 2 x DisplayPort (DisplayPort 1.2-läge) USB 3.0-upstream 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 USB-C
-------------------	--

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB typ-C-kabel
Standarder som följs	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, kvicksilverfri

Strömtillförsel

Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	25 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt

Programvara / Systemkrav

Inkluderad programvara	Dell Display Manager
-------------------------------	----------------------

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 16.6 cm - höjd: 35.61 cm Utan ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 4.27 cm - höjd: 32.21 cm - vikt: 3.77 kg
------------------------------------	--

Mått och vikt (brutto)

Emballagets vikt	7.69 kg
-------------------------	---------

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja

Tillverkarens garanti

Servicepaket	3 års Advanced Exchange Basic Warranty
---------------------	--

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)