

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-P2719HCWO

Dell P2719HC - utan ställ - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	27 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	18 W
Diagonal storlek	27"
Bildyta	27"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.311 mm
Pixlar per tum	82
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	8 ms (normal); 5 ms (snabb)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Egenskaper	72 % (CIE 1931) färgskala, LED-kantbelysningssystem, Kvicksilverfri, arsenikfri
Dimensioner (BxDxH)	60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm - med ställ
Vikt	6.28 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort DisplayPort-utmatning HDMI USB-C 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A)
Mekanisk	
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd
Inkluderade tillbehör	Kabelband
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB typ-C-kabel
Standarder som följs	RoHS, BFR-fri, PVC-free
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	26 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Dell Display Manager
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Utan ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 4.28 cm - höjd: 36.3 cm - vikt: 4.67 kg Med ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 18.5 cm - höjd: 39.43 cm
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets vikt	9.36 kg
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Servicepaket	3 års avancerad utbytesservice
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)