

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-U2421HE

## Dell UltraSharp U2421HE - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24"

## Specifikation

## Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	24"
Bildyta	23.8"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2745 mm
Pixlar per tum	92.5
Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	8 ms (normal); 5 ms (snabb)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	99 % sRGB färgskala, kedjekortkompatibel, 99 % Rec 709 färgskala, 85% DCI-P3, Delta E<2-kalibrering



<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	53.85 cm x 16.51 cm x 34.798 cm - med ställ
Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.1 Gen 1 upstream/ DisplayPort med strömlleverans DisplayPort-utmatning (MST) 2 x USB 3.0-downstream 2 x USB 3.0 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud (minijack)
Mekanisk	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+21
<b>Vridningsvinkel</b>	80
<b>Höjdjustering</b>	130 mm
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), ställ med plats för stöldskyddslås
<b>Medföljande kablar</b>	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x USB-C-kabel
<b>Standarder som följs</b>	RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4
Strömtillförsel	
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Mått och vikt	
<b>Mått och vikt (komponenter)</b>	Med ställ - bredd: 53.85 cm - djup: 16.51 cm - höjd: 34.798 cm Utan ställ - bredd: 53.85 cm - djup: 3.81 cm - höjd: 31.496 cm - vikt: 3.35 kg
Mått och vikt (brutto)	
<b>Emballagets vikt</b>	7.55 kg
Miljöstandarder	
<b>TCO-certifierad</b>	TCO Certified Displays 8
<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
Tillverkarens garanti	
<b>Servicepaket</b>	3 års avancerad utbytesservice
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 80 % (icke-kondenserande)