

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-U4320Q

Dell UltraSharp U4320Q - LED-skärm - 4K - 42.5"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	98 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	67 W
Diagonal storlek	42.5"
Bildyta	42.5"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2451 mm
Pixlar per tum	103.23
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	1,06 miljarder färger
Responstid	8 ms (grå-till-grå normal); 5 ms (grå-till-grå snabb)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	96 % sRGB färgskala
Dimensioner (BxDxH)	96.72 cm x 24.9 cm x 59.52 cm - med ställ
Vikt	17.6 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort (DisplayPort 1.4-läge) 2 x HDMI USB-C (ström upp till 90W) Linjeutgång för ljud 2 x USB 3.1 Gen1 USB 3.1 nedström med Batteriladdning USB-C-downstream
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+10
Vridningsvinkel	40
Höjdjustering	60 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, stöldskydd
Medföljande kablar	1 x USB-C-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-C till USB-A-kabel
Standarder som följs	RoHS, NFPA 99, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free, kvicksilverfri
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	75 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Nej
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Dell Display Manager
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 96.72 cm - djup: 24.9 cm - höjd: 59.52 cm - vikt: 17.6 kg Utan ställ - bredd: 96.72 cm - djup: 5.9 cm - höjd: 56.44 cm - vikt: 13.2 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets vikt	25.6 kg
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Servicepaket	3 års avancerad utbytesservice



Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)