

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|---------|
| Tillverkare | Dell |
| Artnr | E2216HV |

Dell E2216HV - LED-skärm - Full HD (1080p) - 22"

Specifikation

Allmänt

| | |
|----------------------------|--|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Diagonal storlek | 22" |
| Bildyta | 21.5" |
| Paneltyp | TN |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.248 mm |
| Ljusstyrka | 200 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 600:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 5 ms (svart-till-vit) |
| Horisontell visningsvinkel | 90 |
| Vertikal visningsvinkel | 65 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | 72 % (CIE 1931) färgskala, 85 % (CIE 1976) färgskala, LED-ljuslistsystem |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 51.22 cm x 18 cm x 39.67 cm - med ställ |
| Vikt | 3.35 kg |



| | |
|-----------------------------|---|
| Anslutning | |
| Gränssnitt | VGA |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Lysdiodindikator, integrerad kabelhantering, VESA-gränssnittsstöd, Dell Soundbar-monteringsuttag, arsenikfri, kvicksilverfri |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel |
| Standarder som följs | RoHS, CECP |
| Strömtillförsel | |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 18 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 51.22 cm - djup: 18 cm - höjd: 39.67 cm - vikt: 3.35 kg Utan ställ - bredd: 51.22 cm - djup: 5.05 cm - höjd: 30.37 cm - vikt: 2.83 kg |
| Miljöstandarder | |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |