

Produktinformation



Information

Tillverkare	Fujitsu
Artnr	S26341-F105-L812

Fujitsu CELVIN NAS Server Q805 - NAS-server
- 4 fack - 8 TB - SATA 6Gb/s - HDD 2 TB x 4 -
RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 hot spare - RAM 2
GB - Gigabit Ethernet - iSCSI

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Total lagringskapacitet	8 TB
Max kapacitet som stöds	24 TB
Antal installerade enheter / moduler	4 (installerad) / 4 (max)
Bredd	18 cm
Djup	23.5 cm
Höjd	17.7 cm
Vikt	3.65 kg
Färg	Svart med kopparfack
Inbyggda enheter	LCD Customer Display

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Celeron J1900 1.99 GHz
RAM	2 GB (installerad) / 8 GB (stödd) - DDR3L
Installerat flashminne	512 MB

Kontrollerkort

Typ	RAID
Gränssnittstyp	SATA 6Gb/s



RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 hot spare
Hårddisk	
Typ	HDD - hot-swap
Kapacitet	4 x 2 TB
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS
Protokoll för administration på distans	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilitet med nätverkstjänster	Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Funktioner	VPN-stöd, flaktlos, wake on LAN (WOL), E-postavisering, printserver, stöd för IPv6, MySQL-server, webb-server, backupserver, nedladdningsklient, fildelning, SSH-stöd, Jumbo Frames-support, DHCP-server, Samba-stöd, FTP-server, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-support, SQLite-server, TwonkyMedia-server, PXE-support, DLNA Media Server, LACP-support, DHCP-klient, SFTP-klient, stöd för SNMP
Krypteringsalgorithm	TLS, FIPS 140-2, 256 bitars AES, 256-bitars SSL
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Gränssnitt	3 x USB 3.0 1 x HDMI-utgång 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Diverse	
Medföljande kablar	4 x nätverkskabel
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, VCCI, EAC
Inkluderade tillbehör	2 x säkerhetsnyckel till hårddisk
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	51.3 Watt
Effekt	250 Watt
Programvara / Systemkrav	
NAS	Linux Kernel 2.6
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram



Operativsystem erfordras

UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003,
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012,
Microsoft Windows 7/8/8.1

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95%