

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1A7E4AA#ABB

HP P22 G4 - P-Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	19.3 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	13.24 W
Diagonal storlek	21.5"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 60 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 60 Hz)
Pixelhöjd	0.24795 mm
Pixlar per tum	102
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 86 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Color Calibrated, 3-sidig mikrokant, 6-bit + A-FRC Color Depth
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm - med ställ
Vikt	4.14 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd, HDCP Compliant, arsenikfri, kvicksilverfri
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	19 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 49.73 cm - djup: 21.16 cm - höjd: 45.49 cm - vikt: 4.14 kg Utan ställ - bredd: 49.73 cm - djup: 4.59 cm - höjd: 30.11 cm - vikt: 2.06 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	56.7 cm
Emballagets djup	18.9 cm



Emballagets höjd 38.5 cm

Emballagets vikt 5.65 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR-certifierad Ja

ENERGY STAR-version 8.0

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)