

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1A7E5AA#ABB

HP P24 G4 - P-Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	20.8 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	14.28 W
Diagonal storlek	23.8"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 60 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 60 Hz)
Pixelhöjd	0.2745 mm
Pixlar per tum	93
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 86 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	HDCP, 72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Color Calibrated, 3-sidig mikrokant, 6-bit + A-FRC Color Depth
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm - med ställ
Vikt	4.61 kg

Anslutning

Gränssnitt	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
-------------------	------------------------------------

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd, HDCP Compliant, arsenikfri, kvicksilverfri
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats

Strömtillförsel

Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	22 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt

Programvara / Systemkrav

Inkluderad programvara	HP Display Assistant
-------------------------------	----------------------

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 53.82 cm - djup: 21.16 cm - höjd: 46.43 cm - vikt: 4.61 kg Utan ställ - bredd: 53.82 cm - djup: 4.59 cm - höjd: 32.56 cm - vikt: 2.53 kg
------------------------------------	--

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	59.8 cm
Emballagets djup	16.5 cm



Emballagets höjd 41.5 cm

Emballagets vikt 6.14 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR-certifierad Ja

ENERGY STAR-version 8.0

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)