

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1AA81A4#ABB

HP Z32 - LED-skärm - 4K - 31.5"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass B
Energikonsumtion per år	66 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	45 W
Diagonal storlek	31.5"
Bildyta	31.5"
Inbyggda enheter	USB 3.0-/USB-C-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.181 mm
Pixlar per tum	140
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Kontrastförhållande	1300:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid	14 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	29 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	28 - 135 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	WLED



Egenskaper	HDCP, bländskydd, 99 % sRGB färgskala, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 100 % BT.709 färgskala
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	71.45 cm x 24.8 cm x 56.44 cm - med ställ
Vikt	12.16 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort Mini DisplayPort HDMI Linjeutgång för ljud 3 x USB 3.0-downstream USB-C uppström (Type C) USB-C-downstream (Type C)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+20
Vridningsvinkel	90
Höjdjustering	120 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x USB-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, låghalogen, ICE
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	70 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 71.45 cm - djup: 24.8 cm - höjd: 56.44 cm - vikt: 12.16 kg Utan ställ - bredd: 71.45 cm - djup: 4.45 cm - höjd: 41.09 cm - vikt: 7.59 kg
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år



Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)