

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1AA85A4#ABB

HP Z43 - LED-skärm - 4K - 42.5"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass B
Energikonsumtion per år	104 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	71 W
Diagonal storlek	42.5"
Bildyta	42.5"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb, USB-C hub
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2451 mm
Ljusstyrka	350 cd/m²
Kontrastförhållande	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	47 - 63 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	121.8 - 140 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysnings teknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	10000K



Egenskaper	HDCP, 72 % NTSC-färgskala, 96 % sRGB färgskala, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Zero Bright Dot Warranty, bild-i-bild, bild-efter-bild
Färg	Black Pearl
Dimensioner (BxDxH)	97.21 cm x 24 cm x 61.9 cm - med ställ
Vikt	16.95 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort (HDCP) Mini DisplayPort HDMI (HDCP) USB-C uppströms/ DisplayPort USB-C-downstream USB 3.0-upstream 4 x USB 3.0-downstream Linjeutgång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+10
Vridningsvinkel	20
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x USB-C till USB-A-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, låghalogen, ICE
Lokalisering	Engelska / Europa
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	95 Watt
På/av-omkopplare	Ja
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 97.21 cm - djup: 24 cm - höjd: 61.9 cm - vikt: 16.95 kg Utan ställ - bredd: 97.21 cm - djup: 12.28 cm - höjd: 56.59 cm - vikt: 12.45 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	112 cm
Emballagets djup	70 cm
Emballagets höjd	36 cm
Emballagets vikt	23.47 kg



Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)