

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1B065AA#ABB

HP E14 G4 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 14"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	26 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	18 W
Diagonal storlek	14"
Bildyta	14"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.1611 mm
Pixlar per tum	157
Ljusstyrka	400 cd/m ²
Kontrastförhållande	800:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	59 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Anti-glare 3H hardness, Haze 24%
Bakgrundsbelysningsteknik	E-LED



OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	72 % NTSC-färgskala, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig mikrokant, 8-bitars färgdjup
Färg	Sliver stativ
Dimensioner (BxDxH)	32.14 cm x 1.52 cm x 21 cm - med ställ
Vikt	640 g
Anslutning	
Gränssnitt	2 x USB-C (DisplayPort 1.2-läge)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	0/+78
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Ärm
Medföljande kablar	1 x USB-C-kabel
Bakgrundsbelysningens livslängd	15,000 timmar
Standarder som följs	UL, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, Green Mark, ICES, cTUVus, KC, EAC, ISC, BIS, låghalogen, UAE, ledamöter för Vietnam
Lokalisering	Engelska / Europa
Strömtillförsel	
Energiförbrukning vid drift	6 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 32.14 cm - djup: 1.52 cm - höjd: 21 cm - vikt: 640 g Med ställ - bredd: 32.14 cm
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	40.5 cm
Emballagets djup	6.1 cm
Emballagets höjd	28.4 cm
Emballagets vikt	1.54 kg
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	8.0
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år



Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)