

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1FH49AA#ABB

HP EliteDisplay E243i - LED-skärm - 24"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	38 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	26 W
Diagonal storlek	24"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:10
Ursprunglig upplösning	WUXGA 1920 x 1200 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.27 mm
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (på/av)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, antistat
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Egenskaper	BrightView, HDCP, arsenikfritt glas
Färg	Silver
Dimensioner (BxDxH)	53.2 cm x 21.39 cm x 36.23 cm - med ställ
Vikt	6.36 kg



Anslutning

Gränssnitt	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) VGA USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A)
-------------------	--

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	45
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Standarder som följs	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, S Mark, cTUVus, ERP, CEL, ISC, RCM, MSIP, CoC, låghalogen
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats

Strömtillförsel

Nätspänning	AC 120/230 V
Energiförbrukning vid drift	35 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 53.2 cm - djup: 21.39 cm - höjd: 36.23 cm - vikt: 6.36 kg Utan ställ - bredd: 53.2 cm - djup: 4.64 cm - höjd: 35.13 cm
------------------------------------	--

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 7, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certifierad	Ja

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%