

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1JS05A4#ABB

HP Z22n G2 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	29 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	20 W
Diagonal storlek	21.5"
Bildyta	21.5"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.24795 mm
Pixlar per tum	102
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 84 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178



Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningssteknik	WLED
Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Egenskaper	Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Hard Coating (3H), Kvicksilverfri, fabrikskalibrering, arsenikfritt glas, 95 % sRGB färgskala, micro-bezel design
Färg	Space Silver, pärlsvart, formgjuten aluminiumbas med svart färg
Dimensioner (BxDxH)	48.82 cm x 20.5 cm x 44.96 cm
Vikt	5.3 kg
Anslutning	
Gränssnitt	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) VGA 2 x USB 3.0-downstream USB 3.0-upstream
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+22
Vridningsvinkel	45
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, VCCI, BSMI, GS, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, KC, ERP, CEL Grade 1, ISC, RCM, MSIP, SEPA, CoC, låghalogen, CU, SmartWay
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	30 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Ja
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 48.82 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 44.96 cm - vikt: 5.3 kg Utan ställ - bredd: 48.82 cm - djup: 4.32 cm - höjd: 29.34 cm - vikt: 2.8 kg
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays



ENERGY STAR-certifierad Ja

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)