

## Produktinformation



## Information

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | HP          |
| Artnr       | 1JS08A4#ABB |

## HP Z24i G2 - LED-skärm - 24"

## Specifikation

## Allmänt

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Typ av bildskärm            | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass                 | Klass A  |
| Energikonsumtion per år     | 36 kWh   |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 25 W   |
| Diagonal storlek            | 24"  |
| Inbyggda enheter            | USB 3.0-hubb                                     |
| Paneltyp                    | IPS  |
| Bildförhållande             | 16:10  |
| Ursprunglig upplösning      | WUXGA 1920 x 1200 vid 60 Hz                      |
| Pixelhöjd                   | 0.27 mm  |
| Ljusstyrka                  | 300 cd/m <sup>2</sup>                            |
| Kontrastförhållande         | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)                   |
| Responstid                  | 5 ms (grå-till-grå)                              |
| Horisontell visningsvinkel  | 178  |
| Vertikal visningsvinkel     | 178  |
| Skärmbeläggning             | Bländskydd                                       |
| Bakgrundsbelysningsteknik   | LED-bakgrundsbelysning                           |
| Egenskaper                  | HDCP, arsenikfritt glas                          |
| Dimensioner (BxDxH)         | 53.88 cm x 20.5 cm x 46.3 cm - med ställ         |
| Vikt                        | 6.6 kg   |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anslutning                  |   |
| Gränssnitt                  | VGA HDMI DisplayPort USB 3.0-upstream 2 x USB 3.0-downstream  |
| Mekanisk                    |   |
| Displaylägesjusteringar     | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning  |
| Lutningsvinkel              | -5/+22  |
| Vridningsvinkel             | 90  |
| Höjdjustering               | 150 mm  |
| VESA-infästningsgränssnitt  | 100 x 100 mm  |
| Diverse                     |   |
| Egenskaper                  | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)  |
| Standarder som följs        | Plug and Play, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, KC, ERP, CEL, ISC, RCM, MSIP, SEPA, CoC, låghalogen, CU, SmartWay |
| Lokalisering                | Engelska / Europa   |
| Typ av säkerhetsplats       | Kensington säkerhetsplats   |
| Strömtillförsel             |   |
| Nätspänning                 | AC 120/230 V  |
| Energiförbrukning vid drift | 20 Watt   |
| Strömkonsumtionsställ med   | 0.5 Watt  |
| På/av-omkopplare            | Ja  |
| Mått och vikt               |   |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 53.2 cm - djup: 4.68 cm - höjd: 35.1 cm Med ställ - bredd: 53.88 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 46.3 cm - vikt: 6.6 kg                                    |
| Miljöstandarder             |   |
| TCO-certifierad             | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays   |
| ENERGY STAR-certifierad     | Ja  |
| Miljöparametrar             |   |
| Min temperatur vid drift    | 5 °C  |
| Max temperatur vid drift    | 35 °C   |
| Luftfuktighet vid drift     | 20 - 80 % (icke-kondenserande)  |