

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	2NJ08A4#ABB

HP DreamColor Z27x G2 Studio Display - LED-skärm - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass C
Energikonsumtion per år	64 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	44 W
Diagonal storlek	27"
Bildyta	27"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2331 mm
Pixlar per tum	109
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1500:1
Färgstöd	1,07 miljarder färger
Responstid	10,2 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	24 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	27 - 90 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178



Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningssteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6504K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Egenskaper	HDCP, 100 % sRGB färgskala, 99% Adobe RGB-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 98% DCI-P3, 100 % BT.709 färgskala, Zero Bright Dot Warranty, bild-i-bild, bild-efter-bild
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	64.21 cm x 24.8 cm x 57.28 cm - med ställ
Vikt	12.1 kg
Anslutning	
Gränssnitt	2 x HDMI (HDCP) 2 x DisplayPort (HDCP) USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort med strömlleverans (HDCP) USB (Typ A) USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 3.0-downstream (snabbladdning) Linjeutgång för ljud Hantering (RJ-45)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+20
Vridningsvinkel	90
Höjdjustering	201 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x USB-C-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB-C till USB-A-kabel - 1.8 m 1 x USB-B till USB-A-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timme/timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, TUV GS, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, E-Standby, KC, EPA, CEL Grade 3
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	65 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Drivrutiner och hjälpprogram



Operativsystem erfordras Windows 10

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) Utan ställ - bredd: 64.21 cm - djup: 8.25 cm - höjd: 38.21 cm - vikt: 7.4 kg
Med ställ - bredd: 64.21 cm - djup: 24.8 cm - höjd: 57.28 cm - vikt: 12.1 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd 78.4 cm

Emballagets djup 38 cm

Emballagets höjd 49.4 cm

Emballagets vikt 16 kg

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år - hämtning och retur

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)