

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	2TB68A4#ABB

HP Z27 - LED-skärm - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass B
Energikonsumtion per år	62 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	42 W
Diagonal storlek	27"
Bildyta	27"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.1554 mm
Pixlar per tum	163
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Kontrastförhållande	1300:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	1 024 gråskalenivåer (10-bitars)
Responstid	8 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	135 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd



Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Egenskaper	HDCP, Frame Rate Control (FRC), 99 % sRGB färgskala, Kvicksilverfri, Color Calibrated, Micro Edge, arsenikfri, 100 % BT.709 färgskala, bild-i-bild, bild-efter-bild
Färg	Black Pearl
Dimensioner (BxDxH)	61.41 cm x 23 cm x 50.98 cm - med ställ
Vikt	9.38 kg
Anslutning	
Gränssnitt	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) USB-C uppström Mini DisplayPort (HDCP) USB-C-downstream Linjeutgång för ljud 3 x USB-downstream (Typ A)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ
Medföljande kablar	1 x USB-C till USB-A-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, GS, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, låghalogen, ICE
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av prissättning	Kampanj
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	70 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Ja
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	



Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 61.41 cm - djup: 23 cm - höjd: 50.98 cm - vikt: 11.61 kg
Utan ställ - bredd: 61.41 cm - djup: 5.45 cm - höjd: 36.54 cm - vikt: 6.21 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd 72.4 cm

Emballagets djup 32.2 cm

Emballagets höjd 48 cm

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR-certifierad Ja

ENERGY STAR-version 7.0

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)