

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	2VQ61EA#U UW

HP ElitePOS G1 Retail System 141 - allt-i-ett - Celeron 3965U 2.2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 14"

Specifikation

Allmänt

Typ	Butiksterminal
Formfaktor för produkt	Allt-i-ett
Inbyggda enheter	Högtalare
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Celeron 3965U / 2.2 GHz
Antal kärnor	Dubbelkärnig
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
Huvudfunktioner för processor	Intel Smart Cache

Cacheminne

Installerad storlek	2 MB
Cache/processor	2 MB

RAM

Installerad storlek	8 GB / 32 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM - icke ECC



Effektiv minneshastighet	2400 MHz
Minneshastighet	2400 MHz
Anpassning till minnesspecifikationer	PC4-19200
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Kortplatser	2 (Total) / 1 (tom)
Egenskaper	Minnesarkitektur med dubbel kanal
Konfigurationsegenskaper	1 x 8 GB

Hårddisk

Typ	SSD - M.2 2280
Kapacitet	1 x 256 GB
Typ av gränssnitt	SATA 6Gb/s
Egenskaper	Trippelnivåcell (TLC)

Kontrollerkort

Typ	1 x SATA
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Typ	Ingen optisk drivenhet
-----	------------------------

Bildskärm

Bildskärmstyp	LED
Pekskärm	Ja (multi-touch)
Diagonal storlek	14"
Ursprunglig upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredbildsskärm	Ja
Bildkvot	16:9
Horisontell visningsvinkel	90
Vertikal visningsvinkel	65
Responstid	10 ms
Ljusstyrka för bild	300 cd/m ²
Bildkontrastförhållande	300:1
Monitoregenskaper	PCT-teknik (Projected Capacitive Touch), Fullständig bländskyddad HD-standardvisningsvinkel (SVA)

Grafikstyrenhet

Grafikprocessor	Intel HD Graphics 610
-----------------	-----------------------

Ljudutgång

Ljudutgångsläge	Stereo
Max. samplingsfrekvens	192 kHz



Standarder som följs	HD-ljud
Inkluderade högtalare	1 x förstärkare 2 x höger / vänster kanal
Nätverk	
Gränssnittstyp (buss)	PCI Express Mini Card (M.2)
Ethernet-styrenhet	Realtek RTL8153
Stöd för Wireless LAN	Ja
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
Protokoll för administration på distans	SNMP 2
Funktioner	Wake on LAN (WoL), PXE-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0
Expansion/Anslutning	
Kortplatser	1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2280
Gränssnitt	2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 3 x seriell 1 x USB-C 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x kassalåda 1 x hörlurar
Diverse	
Inkluderade tillbehör	HP Retail Integrated Dual-Head MSR
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), hänglåsögla
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	ISO 14001, WEEE 2002/96/EC, ISO 11469, ISO 1043, RoHS 2011/65/EC
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Nätaggregat
Installerat antal	1
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	120 Watt
Effektivitet	88%
Effektfaktorkorrigerigering	Ja (aktiv)
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 4.3 kg - utan ställ
Bredd	33.62 cm



Djup	21.64 cm
Höjd	1.76 cm
Vikt	4.3 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 85%