

## Produktinformation



## Information

<i>Tillverkare</i>	HP
<i>Artnr</i>	2VQ66EA#U UW

## HP RP5 Retail System 5810 - DT - Core i5 4570S 2.9 GHz - 4 GB - SSD 128 GB

## Specifikation

## Allmänt

<b>Plattformsteknik</b>	Intel vPro Technology
<b>Typ</b>	Butiksterminal
<b>Formfaktor för produkt</b>	Desktop
<b>Inbyggda enheter</b>	Högtalare
<b>Embedded Security</b>	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
<b>Lokalisering</b>	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

## Processor / Chipuppsättning

<b>CPU</b>	Intel Core i5 4:e gen. 4570S / 2.9 GHz
<b>Max. turbohastighet</b>	3.6 GHz
<b>Antal kärnor</b>	Fyrkärnig
<b>Antal CPU</b>	1
<b>Max. CPU-antal</b>	1
<b>CPU-uppgraderbarhet</b>	Uppgraderingsbar
<b>Huvudfunktioner för processor</b>	Intel Turbo Boost Technology 2
<b>Kretstyp</b>	Intel Q87

## Cacheminne

<b>Installerad storlek</b>	6 MB
<b>Cache/processor</b>	6 MB

## RAM



<b>Installerad storlek</b>	4 GB / 32 GB (max)
<b>Teknik</b>	DDR3 SDRAM - icke ECC
<b>Effektiv minneshastighet</b>	1600 MHz
<b>Minneshastighet</b>	1600 MHz
<b>Anpassning till minnesspecifikationer</b>	PC3-12800
<b>Formfaktor</b>	DIMM 240-pin
<b>Kortplatser</b>	4 (Total) / 3 (tom)
<b>Egenskaper</b>	Ej buffrad, minnesarkitektur med dubbel kanal
<b>Konfigurationsegenskaper</b>	1 x 4 GB

## Hårddisk

<b>Typ</b>	SSD
<b>Kapacitet</b>	1 x 128 GB
<b>Typ av gränssnitt</b>	SATA 6Gb/s
<b>Egenskaper</b>	Self-Encrypting Drive

## Kontrollerkort

<b>Typ</b>	1 x SATA
<b>Typ av styrgränssnitt</b>	SATA 6Gb/s

## Optisk lagring

<b>Typ</b>	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

## Bildskärm

<b>Bildskärms typ</b>	Ingen.
-----------------------	--------

## Grafikstyrenhet

<b>Grafikprocessor</b>	Intel HD Graphics 4600 Dynamic Video Memory Technology
<b>Videogränssnitt</b>	VGA, DisplayPort

## Ljudutgång

<b>Ljudutgångsläge</b>	Stereo
<b>Max. samplingsfrekvens</b>	192 kHz
<b>Standarder som följs</b>	HD-ljud

## Nätverk

<b>Ethernet-styrenhet</b>	Intel I217-LM
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Protokoll för administration på distans</b>	ASF 2.0
<b>Funktioner</b>	Wake on LAN (WoL), PXE-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

## Expansion/Anslutning



<b>Fack</b>	1 (totalt)/ 1 (ledig) x extern 5.25" 2 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 3.5"
<b>Kortplatser</b>	1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe x16 - lågprofil 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe x16 - lågprofil (x4-läge) 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe x1 - hellängd
<b>Gränssnitt</b>	5 x USB 2.0 (2 på framsidan, 3 på baksidan) 2 x USB 3.0 1 x PoweredUSB (24 V) 2 x seriell 1 x PS/2-tangentbord 1 x PS/2-mus 1 x kassalåda 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x ljudingång/mikrofon 1 x ljudutgång 1 x LAN (Gigabit Ethernet)

## Diverse

<b>Stöld-/inbrottsskydd</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Standarder som följs</b>	ACPI, RoHS, WEEE

## Strömtillförsel

<b>Typ av enhet</b>	Nätaggregat
<b>Nominell spänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Effekt</b>	240 Watt
<b>Effektivitet</b>	90%
<b>Effektfaktorkorrigerering</b>	Ja (aktiv)

## Operativsystem / Programvara

<b>Medföljande OS</b>	Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit
<b>Microsoft Office förladdat</b>	Inkluderar en förladdad bild av valda Microsoft Office 2013-sviter. Köp ett Office 2013-produktnyckelkort eller skiva för att aktivera förladdad programvara på den här persondatorn.
<b>Certifierade OS</b>	Novell SUSE Linux Enterprise Desktop
<b>Mjukvara</b>	HP ProtectTools Security Software Suite, Computrace, HP Vision Diagnostics, HP Software Management Agent, PDF Complete Corporate Edition, Microsoft Office 2013 Starter

## Miljöstandarder

<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
--------------------------------	----

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen
----------------------------	---

## Mått och vikt

<b>Bredd</b>	33.8 cm
<b>Djup</b>	37.9 cm
<b>Höjd</b>	10 cm
<b>Vikt</b>	6.84 kg

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 85 % (icke-kondenserande)