

Produktinformation



Information

Tillverkare HP
Artnr 2YD85AA#ABB

HP LD5512 Conferencing Display - 55"
Diagonal klass (55" visbar) LED-skärm - digital
skyltning - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - D-
LED Backlight - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass A
Energiförbrukning vid drift	130 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	88 W
Energikonsumtion per år	128 kWh
Diagonalklass	55"
Diagonalstorlek	55"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15), DisplayPort
Bredd	124.16 cm
Djup	6.99 cm
Höjd	72.12 cm
Vikt	14 kg
Färg	Svart



Landsspecifika satser	Europa
Display	
LCD-skärmteknik	ADS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri
Bildkontrastförhållande	1200:1
Dynamisk kontrast	8000000:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178°
Bildvinkel (vertikal)	178°
Svarstid	8 ms
Språk för bildskärmsmeny	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Egenskaper	Säkerhetslåsuttag (kabelås säljs separat), bild i bild (ingen mottagare), bild för bild (ingen mottagare)
Ställ och hållare	
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	400 x 200 mm
Videoegenskaper	
Datorupplösningar som stöds	1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1600
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Ljudsystem	
Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	12 Watt
Anslutningar	
Anslutningstyp	VGA-ingång 3 x HDMI DisplayPort Linjeingång för ljud USB 2.0 uppström Mikrofon
Diverse	
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Medföljande kablar	DisplayPort-kabel HDMI-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, MPR II, VCCI, C-Tick, BSMI, SABS, SASO, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, SII, WEEE, PSE Mark, GOST-R, S Mark, cTUVus,



REACH, TUV Bauart, E-Standby, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, MSIP, SEPA, BIS, CoC, ICE, EU RoHS

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad Ja

Strömtillförsel

Nätdel Nätaggregat

Nominell spänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strömkonsumtionsställ med 0.5 Watt

Strömkonsumtionsvila 0.5 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 138.5 cm

Djup (brutto) 17.5 cm

Höjd (brutto) 82.9 cm

Vikt (brutto) 19.1 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 80%