

## Produktinformation



## Information

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | HP          |
| Artnr       | 3ME70AA#ABB |

## HP HC271 Clinical Review Monitor - Healthcare - LED-skärm - 27"

## Specifikation

## Allmänt

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ av bildskärm                  | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass                       | Klass B  |
| Energikonsumtion per år           | 45 kWh   |
| Strömkonsumtion (driftläge)       | 31 W   |
| Diagonal storlek                  | 27"  |
| Bildyta                           | 27"  |
| Inbyggda enheter                  | USB 3.0-hubb                                     |
| Paneltyp                          | AHVA   |
| Bildförhållande                   | 16:9   |
| Ursprunglig upplösning            | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz                        |
| Pixelhöjd                         | 0.2331 mm  |
| Pixlar per tum                    | 108.79   |
| Ljusstyrka                        | 350 cd/m <sup>2</sup>                            |
| Kontrastförhållande               | 1000:1   |
| Responstid                        | 12 ms (grå-till-grå)                             |
| Vertikal uppdateringshastighet    | 50 - 60 Hz                                       |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 90 kHz                                      |
| Horisontell visningsvinkel        | 178  |
| Vertikal visningsvinkel           | 178  |
| Skärmbeläggning                   | Bländskydd                                       |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Bakgrundsbelysningsteknik</b>   | LED-bakgrundsbelysning  |
| <b>Egenskaper</b>                  | Kvicksilverfri, arsenikfri, Zero Bright Dot Warranty  |
| <b>Färg</b>                        | Vit   |
| <b>Dimensioner (BxDxH)</b>         | 64.4 cm x 19.7 cm x 39.3 cm - med ställ   |
| <b>Vikt</b>                        | 7.16 kg   |
| Anslutning                         |   |
| <b>Gränssnitt</b>                  | DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA 2 x USB 3.0-downstream USB 3.0-upstream  |
| Mekanisk                           |   |
| <b>VESA-infästningsgränssnitt</b>  | 100 x 100 mm  |
| Diverse                            |   |
| <b>Egenskaper</b>                  | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd   |
| <b>Standarder som följs</b>        | Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, CECP, EAC, ISC, låghalogen, CE/EMC                 |
| <b>Lokalisering</b>                | Engelska / Europa   |
| <b>Typ av säkerhetsplats</b>       | Kensington säkerhetsplats   |
| Strömtillförsel                    |   |
| <b>Nätspänning</b>                 | AC 120/230 V (50/60 Hz)   |
| <b>Energiförbrukning vid drift</b> | 45 Watt   |
| <b>Strömkonsumtionsställ med</b>   | 0.5 Watt  |
| Mått och vikt                      |   |
| <b>Mått och vikt (komponenter)</b> | Med ställ - bredd: 64.4 cm - djup: 19.7 cm - höjd: 39.3 cm - vikt: 7.31 kg<br>Utan ställ - bredd: 64.4 cm - djup: 5.1 cm - höjd: 39.3 cm - vikt: 5 kg |
| Mått och vikt (brutto)             |   |
| <b>Emballagets bredd</b>           | 75.1 cm   |
| <b>Emballagets djup</b>            | 19 cm   |
| <b>Emballagets höjd</b>            | 50.6 cm   |
| Miljöparametrar                    |   |
| <b>Min temperatur vid drift</b>    | 5 °C  |
| <b>Max temperatur vid drift</b>    | 35 °C   |
| <b>Luftfuktighet vid drift</b>     | 20 - 80 % (icke-kondenserande)  |