

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	4ZB77A#B19

HP Laser 107a - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Personlig skrivare - laser - monokrom
Antal användare	1 - 5 användare
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 20 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 21 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	Rendering Engine for Clean Pages (ReCP)
Tid för första utskrift i svartvitt	8.3 sek
Språksimulering	SPL (Samsung Printer Language)
Skrivarfunktioner	Automatisk avstängning
Mediehantering	Inmatningsfack för 150 ark

Processor

Processor	400 MHz
-----------	---------

RAM

RAM installerat (max)	64 MB / 64 MB (max)
-----------------------	---------------------

Mediahantering

Mediatyp	Kuvert, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, tjockt papper, tunt papper, kortlager, förtryckt papper, arkivpapper, färgat papper
----------	---



Mediastorleksklass	A4/Legal
Max. mediastorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Min. mediastorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediastorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediastorlekar	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 163 g/m ²
Mediavikt (lb)	16 lbs - 43 lbs
Total mediekapacitet	150 ark
Mediamatare	1 x automatisk - 150 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 163 g/m ² Utmatningsfack: 1 - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 163 g/m ²
Kapacitet hos utmatningsfack	100 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	10000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	100 - 1500 sidor
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B
Diverse	
Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Inkluderat förbrukningsmaterial	1 x tonerkassett (svart)
Egenskaper	Lysdiodindikator
Standarder som följs	GS, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, GB 9254-2008, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, T9254-2008 (Class A), EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	320 Watt
Strömkonsumtionsställ med	33 Watt
Strömkonsumtionsvila	1.1 Watt



Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows Server 2008/Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 bitars), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
Specifikationer för systemkrav	Windows 7/8/8.1/10 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 16 GB

Miljöstandarder

Blå ängel	Ja
------------------	----

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - delar - 1 år
----------------------------	----------------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	30 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)

Mått och vikt

Bredd	33.1 cm
Djup	21.5 cm
Höjd	17.8 cm
Vikt	4.16 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	38.4 cm
Djup (brutto)	28 cm
Höjd (brutto)	26.1 cm
Vikt (brutto)	5.7 kg