

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	5HG80A#B19

HP Neverstop 1001nw Cartridge-Free Laser Tank - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Antal användare	1 - 5 användare
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 20 spm - svart (ISO) - A4 (210 x 297 mm) Upp till 21 spm - svart (ISO) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anslutningsteknologi	Trådlös
Gränssnitt	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	600 x 600 dpi
Tid för första utskrift i svartvitt	8.5 sek
Språksimulering	URF, PWG, PCLmS
Skrivarfunktioner	Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning
Mediehantering	Inmatningsfack för 150 ark

Processor

Processor	500 MHz
-----------	---------

RAM

RAM installerat (max)	32 MB / 32 MB (max)
-----------------------	---------------------

Mediahantering

Mediatyp	Kuvert, etiketter, vanligt papper, bond paper, tunt papper
----------	--



Mediastorleksklass	A4/Letter
Max. mediastorlek	A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Min. mediastorlek (standard)	105 mm x 148 mm
Maximal mediastorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediastorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm, 216 x 356 mm
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 120 g/m ²
Mediavikt (lb)	14 lbs - 27 lbs
Total mediekapacitet	150 ark
Mediamatare	Inmatningsfack: 1 x automatisk - 150 ark - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) vikt: 60 g/m ² - 120 g/m ² - (14 lbs (min) - 27 lbs (max))
Maximal mediekapacitet	150 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	100 ark

Driftscykel

Driftscykel per månad (max)	20000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	250 - 2 500 sidor

Nätverk

Nätverk	Printserver
Säkerhetsprotokoll & funktioner	Wi-Fi Direct

Expansion/Anslutning

Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x LAN - RJ-45
---------------------	--

Diverse

Inkluderat förbrukningsmaterial	1 x trumma (svart) ISO/IEC 19752
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, UL, cUL, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, CISPR 32, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, kvicksilverfri, GB/T9254-2008, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Strömkonsumtionsställ med	2.8 Watt



Strömkonsumtionsvila 0.6 Watt

Miljöstandarder

Blå ängel Ja

ENERGY STAR Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 15 °C

Max temperatur vid drift 32.5 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 80%

Ljudnivå (viloläge) 26 dBA

Ljudnivå (i drift) 51 dBA

Mått och vikt

Bredd 38.05 cm

Djup 29.34 cm

Höjd 21.1 cm

Vikt 7 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 47.5 cm

Djup (brutto) 29 cm

Höjd (brutto) 42 cm

Vikt (brutto) 8.9 kg