

Produktinformation



HP P204 - LED-skärm - 19.5"

Information

Tillverkare	HP
Artnr	5RD65AA#ABB

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	18.9 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	13 W
Diagonal storlek	19.5"
Bildyta	19.5"
Paneltyp	TN
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	HD+ 1600 x 900 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.27 mm
Pixlar per tum	94.1
Ljusstyrka	250 cd/m²
Kontrastförhållande	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 70 kHz
Horisontell visningsvinkel	170
Vertikal visningsvinkel	160
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	72 % färgskala, Frame Rate Control (FRC), flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	46.26 cm x 19 cm x 35.36 cm - med ställ
Vikt	2.84 kg
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+25
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	40,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, VCCI, BSMI, ISO 9001, GS, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, ICES, S Mark, cTUVus, MEPS, E-Standby, KC, ERP, CEL, EAC, ISC, RCM, MSIP, BIS, CoC, låghalogen
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	15 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Utan ställ - bredd: 46.26 cm - djup: 4.87 cm - höjd: 27.87 cm - vikt: 2.26 kg Med ställ - bredd: 46.26 cm - djup: 19 cm - höjd: 35.36 cm - vikt: 2.84 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	54.3 cm
Emballagets djup	13.6 cm
Emballagets höjd	34.9 cm



Emballagets vikt 4.05 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)