

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	5VT82AA#ABB

HP EliteDisplay E223d Docking Monitor - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	31 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	21 W
Diagonal storlek	21.5"
Bildyta	21.5"
Inbyggda enheter	USB 3.1-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Infattningstyp	Platt front



Egenskaper	HDCP, On-screen Digital Controls, Kvicksilverfri, arsenikfri
Dimensioner (BxDxH)	48.83 cm x 20.5 cm x 44.86 cm - med ställ
Vikt	5.08 kg
Anslutning	
Gränssnitt	HDMI (HDCP) USB-C Nätverk USB 3.1 uppströms (Typ B) 4 x USB 3.1 nedströms (Typ A) Linjeingång/utgång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	90
VESA-infästningsgränssnitt	VESA
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ
Medföljande kablar	1 x USB-kabel 1 x USB-C-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, låghalogen
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	15 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
På/av-omkopplare	Nej
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Utan ställ - bredd: 48.83 cm - djup: 4.483 cm - höjd: 29.33 cm
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	58.9 cm
Emballagets djup	27.3 cm
Emballagets höjd	36.5 cm
Emballagets vikt	8.06 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C



Luftfuktighet vid drift

20 - 80%