

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	6PA50AA#ABB

HP E24d G4 Advanced Docking Monitor - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	26 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	18 W
Diagonal storlek	23.8"
Bildyta	23.8"
Inbyggda enheter	Mikrofon, USB 3.0-/USB-C-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2745 mm
Pixlar per tum	92.5
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, Haze 25 %



Bakgrundsbelysnings teknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	Infraröd användarsensor, HDCP, 72 % NTSC (CIE 1931) färgskala, 83 % NTSC (CIE 1976) färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, 8-bitars gamma, arsenikfritt glas, 3 Side Borderless Design, Windows 10 Hello
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	53.94 cm x 4.85 cm x 49.44 cm - med ställ
Vikt	6.86 kg
Anslutning	
Gränssnitt	HDMI (HDCP) USB-C uppströms/DisplayPort med strömleverans DisplayPort Hörlurs-/mikrofonkontakt USB-C-downstream USB 3.0-upstream 4 x USB 3.0-downstream Nätverk (RJ-45) DisplayPort-utmatning
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+20
Vridningsvinkel	60
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd
Inkluderade tillbehör	VESA-fäste
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB 3.1 Gen 1-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, BIS, låghalogen
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	70 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt



Programvara / Systemkrav

Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Utan ställ - bredd: 53.94 cm - djup: 4.85 cm - höjd: 32.33 cm - vikt: 4.1 kg
------------------------------------	--

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	64.6 cm
Emballagets djup	26.9 cm
Emballagets höjd	43.8 cm
Emballagets vikt	11.5 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år
----------------------------	--

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)