

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	6PA56AA#ABB

HP E27d G4 Advanced Docking Monitor - LED-skärm - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	43 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	30 W
Diagonal storlek	27"
Bildyta	27"
Inbyggda enheter	Mikrofon, IR-kamera, USB-C hub
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2331 mm
Pixlar per tum	109
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 90 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd



Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	HDCP, 99 % sRGB färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig mikrokant, Windows 10 Hello, USB-C strömleverans upp till 100W
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	61.36 cm x 4.85 cm x 53.54 cm - med ställ
Vikt	8.2 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort-utmatning DisplayPort HDMI 4 x USB 3.0-downstream USB-C 3.1 Gen 2 uppström (ström upp till 100W) USB-C 3,1 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) Hörlurs-/mikrofonkontakt
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+20
Vridningsvinkel	60
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB 3.1 Gen 2-kabel - 1 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECF, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, låghalogen, DisplayPort 1.2
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	80 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Ja
Programvara / Systemkrav	



Inkluderad programvara

HP Display Assistant

Operativsystem erfordras

Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 61.36 cm - djup: 4.85 cm - höjd: 53.54 cm - vikt: 8.2 kg
Utan ställ - bredd: 61.36 cm - djup: 4.85 cm - höjd: 36.6 cm - vikt: 5.5 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd

69.6 cm

Emballagets djup

46.9 cm

Emballagets höjd

275 cm

Emballagets vikt

13.3 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad

TCO Certified Displays 8

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

5 °C

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 - 80 % (icke-kondenserande)