

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	6TP69EA#AK8

## HP ZBook 14u G6 Mobile Workstation - 14"

### - Core i7 8565T - 16 GB RAM - 512 GB SSD - nordiskt (finska/svenska)

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva - Engelska / finska / svenska

## Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i7 8:e gen. 8565T / 1.8 GHz
Max. turbohastighet	4.6 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Cache	L3 - 8 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Intel Turbo Boost Technology

## Minne

RAM	16 GB (1 x 16 GB)
Max. RAM som stöds	32 GB
Teknik	DDR4 SDRAM - icke ECC
Hastighet	2400 MHz / PC4-19200
Nominell hastighet	2400 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

## Lagring



<b>Huvudlager</b>	512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVMe Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC)
-------------------	--

**Display**

<b>Typ</b>	14" - IPS
<b>LCD-bakgrundsbelysningsteknik</b>	WLED-bakgrundsbelysning
<b>Upplösning</b>	1920 x 1080 (Full HD)
<b>Bredskärm</b>	Ja
<b>Ljusstyrka för bild</b>	250 cd/m²
<b>Infattningstyp</b>	Platt front
<b>Egenskaper</b>	45 % NTSC-färgskala, Full HD eDP anti-glare
<b>Namn tangentbord</b>	HP Collaboration

**Ljud & Video**

<b>Konfigurering av flera GPU</b>	1 enkelt GPU-kort/integrerad GPU
<b>Grafikprocessor</b>	AMD Radeon Pro WX 3200 / Intel UHD Graphics 620
<b>Videominne</b>	4 GB GDDR5 SDRAM
<b>Kamera</b>	Ja - HD
<b>Videoupplösning</b>	720p
<b>Bildhastighet</b>	30 frames per second
<b>Kameraegenskaper</b>	IR-kamera, Windows Hello, HP Privacy HD
<b>Ljud</b>	Högtalare, mikrofon med två lägen
<b>Ljudfunktioner</b>	Bang & Olufsen Audio

**Inmatning**

<b>Typ</b>	Tangentbord, pekstång, ClickPad
<b>Bakgrundsbelysning, tangentbord</b>	Ja
<b>Tangentbordslayout</b>	Nordiskt (finska/svenska)
<b>Egenskaper</b>	Volymkontroll, spillresistent, multitouch-klickdyna, gestfunktion, styrplatta i glas

**Kommunikation**

<b>Trådlös</b>	Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
<b>Trådlös styrenhet</b>	Intel Wi-Fi 6 AX 200
<b>Nätverksgränssnitt</b>	Gigabit Ethernet
<b>Ethernet-styrenhet</b>	Intel I219-V
<b>Egenskaper</b>	Dubbelström (2x2)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax

**Batteri**



<b>Teknik</b>	3-cells litiumpolymer
<b>Kapacitet</b>	50 Wh
Växelströmsadapter	
<b>Inmatning</b>	AC 120/230 V (47 - 63 Hz)
<b>Utmatning</b>	65 Watt
Anslutningar & Utökning	
<b>Gränssnitt</b>	Telefon/mikrofonkombinationsjack LAN USB-C 3.1/Thunderbolt 3 USB 3.1 Gen 1 (laddar) USB 3.1 Gen 1 HDMI Docka
Programvara	
<b>Medföljande programvara</b>	HP Remote Graphics Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP Secure Erase, HP BIOSphere, CyberLink Power Media Player, HP Client Security Manager, Absolute Persistence, HP Device Access Manager, HP Mobile Connect Pro, HP JumpStart, Skype for Business, HP Connection Optimizer, HP Fingerprint Sensor, HP Manageability Integration Kit Gen2, HP Sure Recover
Diverse	
<b>Dockningsbar</b>	Ja
<b>Säkerhet</b>	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare
<b>Egenskaper</b>	Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, Microsoft Security Defender
<b>Stöld-/inbrottsskydd</b>	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Strömadapter
<b>Standarder som följs</b>	CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, MIL-STD 810G, KCC, A-Tick, ICES, CIT, ICCP
<b>Lokalisering</b>	Språk: finska, svenska / region: Finland, Sverige
Mått och vikt	
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	32.6 cm x 23.43 cm x 1.79 cm
<b>Vikt</b>	1.48 kg
Miljöstandarder	
<b>TCO-certifierad</b>	TCO Certified Notebooks 8
<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C



<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)
<b>Stöttolerans (vid drift)</b>	40 g @ 2 ms halvsinuspuls
<b>Stöttolerans (i vila)</b>	200 g @ 2 ms halvsinuspuls
<b>Vibrationstolerans (vid drift)</b>	0.75 g @ RMS (random)
<b>Vibrationstolerans (i vila)</b>	1.5 g @ RMS (random)