

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	6TP98EA#UUW

## HP Engage One 143 - allt-i-ett - Core i3 7100U 2.4 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 14"

## Specifikation

## Allmänt

Typ	Butiksterminal
Formfaktor för produkt	Allt-i-ett - med roterande/lutningsstativ
Inbyggda enheter	Högtalare
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Frånsägelse av ansvar gällande bildfärg	Den produkt som visas har eventuellt en annan färg
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

## Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i3 7:e gen. 7100U / 2.4 GHz
Antal kärnor	Dubbelkärnig
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar

## Cacheminne

Installerad storlek	3 MB
Cache/processor	3 MB

## RAM

Installerad storlek	4 GB / 32 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM - icke ECC
Effektiv minneshastighet	2400 MHz



<b>Minnes hastighet</b>	2400 MHz
<b>Formfaktor</b>	SO DIMM 260-pin
<b>Kortplatser</b>	2 (Total) / 1 (tom)
<b>Konfigurationsegenskaper</b>	1 x 4 GB

## Hårddisk

<b>Typ</b>	SSD - M.2 2280
<b>Kapacitet</b>	1 x 128 GB
<b>Typ av gränssnitt</b>	PCI Express
<b>Egenskaper</b>	NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC)

## Kontrollerkort

<b>Typ</b>	1 x SATA
<b>Typ av styrgränssnitt</b>	SATA 6Gb/s

## Optisk lagring

<b>Typ</b>	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

## Bildskärm

<b>Bildskärms typ</b>	LED
<b>Pekskärm</b>	Ja (multi-touch)
<b>Diagonal storlek</b>	14"
<b>Ursprunglig upplösning</b>	1920 x 1080 (Full HD)
<b>Bredbildsskärm</b>	Ja
<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>Horisontell visningsvinkel</b>	178
<b>Vertikal visningsvinkel</b>	178
<b>Pixelhöjd</b>	0.161 mm
<b>Responstid</b>	25 ms
<b>Ljusstyrka för bild</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildkontrastförhållande</b>	800:1
<b>Monitoregenskaper</b>	PCT-teknik (Projected Capacitive Touch), Fullständig bländskyddad HD-standardvisningsvinkel (SVA)

## Grafikstyrenhet

<b>Grafikprocessor</b>	Intel HD Graphics 620 Dynamic Video Memory Technology
------------------------	---

## Ljudutgång

<b>Ljudutgångsläge</b>	Stereo
<b>Max. samplingsfrekvens</b>	192 kHz
<b>Standarder som följs</b>	HD-ljud

## Nätverk



<b>Ethernet-styrenhet</b>	Realtek RTL8153
<b>Stöd för Wireless LAN</b>	Ja
<b>Trådlöst NIC</b>	Realtek RTL8723DE
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 2
<b>Funktioner</b>	Wake on LAN (WoL), PXE-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.2

## Expansion/Anslutning

<b>Kortplatser</b>	1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2280
<b>Gränssnitt</b>	1 x kassalåda 2 x USB-C 3 x seriell 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hörlurar/mikrofon 2 x PoweredUSB (12 V) 1 x PoweredUSB (24 V)

## Diverse

<b>Inkluderade tillbehör</b>	HP EngageOne-strömadapter till skrivare, HP Engage Advanced I/O-anslutningsbas
<b>Stöld-/inbrottsskydd</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Standarder som följs</b>	ISO 14001, WEEE, RoHS2, låghalogen, ISO 11469, ISO 1043

## Strömtillförsel

<b>Nominell spänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Effektfaktorkorrigerig</b>	Ja (aktiv)

## Operativsystem / Programvara

<b>Medföljande OS</b>	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva Danska / engelska / finska / norska / svenska
-----------------------	--

## Miljöstandarder

<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
--------------------------------	----

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen
----------------------------	---

## Mått och vikt

<b>Mått och vikt (komponenter)</b>	33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 1.4 kg - utan ställ
<b>Bredd</b>	33.62 cm
<b>Djup</b>	21.64 cm
<b>Höjd</b>	1.76 cm
<b>Vikt</b>	1.4 kg

## Mått och vikt (brutto)



<b>Emballagets bredd</b>	49.5 cm
<b>Emballagets djup</b>	29.5 cm
<b>Emballagets höjd</b>	45.3 cm
<b>Emballagets vikt</b>	7.2 kg

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 85%