

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	6TT74EA#U UW

HP Workstation Z1 G5 Entry - tower - Core i7 9700 3 GHz - 8 GB - SSD 512 GB

Specifikation

Allmänt

Typ	Arbetsstation
Formfaktor för produkt	Tower
Inbyggda enheter	Högtalare
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i7 9:e gen. 9700 / 3 GHz
Max. turbohastighet	4.7 GHz
Antal kärnor	Med 8 kärnor
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
Huvudfunktioner för processor	Hyper-Threading-teknik, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU-kortplats	LGA1151 Socket
Kretstyp	Intel Q370

Cacheminne

Installerad storlek	12 MB
Cache/processor	12 MB



RAM

Installerad storlek	8 GB / 64 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM
Effektiv minneshastighet	2666 MHz
Minneshastighet	2666 MHz
Anpassning till minnesspecifikationer	PC4-21333
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	4 (Total) / 3 (tom)
Konfigurationsegenskaper	1 x 8 GB

Hårddisk

Typ	SSD - M.2 2280
Kapacitet	1 x 512 GB
SSD-cache	3D Xpoint (Optane) - 16 GB
Typ av gränssnitt	PCI Express 3.0
Egenskaper	NVM Express (NVMe)

Kontrollerkort

Typ	1 x SATA
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s
Antal kanaler	4

Optisk lagring

Typ	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

Kortläsare

Typ	Kortläsare 5 i 1
Flash-minneskort som stöds	SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort, SDXC UHS-I minneskort, SDXC UHS-II minneskort

Bildskärm

Bildskärmtyp	Ingen.
---------------------	--------

Grafikstyrenhet

Grafikprocessor	Intel UHD Graphics 630
Videogränssnitt	DisplayPort

Ljudutgång

Ljudutgångsläge	Stereo
------------------------	--------

Inmatningsenhet

Typ	Mus, tangentbord
------------	------------------

Tangentbord

Namn tangentbord	HP Business Slim Keyboard
-------------------------	---------------------------



Gränssnitt	USB
Mus	
Teknik	Optisk
Gränssnitt	USB
Nätverk	
Ethernet-styrenhet	Intel I219-LM
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Funktioner	Wake on LAN (WoL), ACPI-stöd, PXE-stöd, Intel Active Management Technology (AMT) 12
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Expansion/Anslutning	
Fack	1 (totalt)/ 1 (ledig) x extern 5.25" 2 (totalt)/ 2 (ledig) x intern 3.5" 1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5"
Kortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 (x4-läge) 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 3.0 x4 (x1-läge) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2230 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2230/2280
Gränssnitt	4 x USB 2.0 (2 på framsidan, 2 på baksidan) (en av dessa är snabbbladdande) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.1 Gen 2 (2 på framsidan, 2 på baksidan) 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 bakre) 2 x DisplayPort (2 bakre) 1 x hörlurar 1 x hörlurar/mikrofon 1 x ljudutgång 1 x ljudingång
Diverse	
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), hänglåsögla
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	RoHS, WEEE, låghalogen
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effektfaktorkorrigerings	Ja (aktiv)
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva Danska / engelska / finska / norska / svenska
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen
Mått och vikt	
Bredd	15.4 cm
Djup	37 cm



Höjd 36.5 cm

Vikt 9.86 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd 47.8 cm

Emballagets djup 29.9 cm

Emballagets höjd 51.7 cm

Emballagets vikt 11.34 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 90 % (icke-kondenserade)