

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	7AC17EA#U UW

HP ProDesk 600 G5 - microtower - Core i5 9500 3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB

Specifikation

Allmänt

Typ	PC
Formfaktor för produkt	Microtower
Inbyggda enheter	Högtalare
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i5 9:e gen. 9500 / 3 GHz
Max. turbohastighet	4.4 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar
Huvudfunktioner för processor	Intel Turbo Boost Technology 2
Kretstyp	Intel Q370

Cacheminne

Installerad storlek	9 MB
Cache/processor	9 MB

RAM

Installerad storlek	8 GB / 128 GB (max)
---------------------	---------------------



Teknik	DDR4 SDRAM
Effektiv minneshastighet	2666 MHz
Minneshastighet	2666 MHz
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	4 (Total) / 3 (tom)
Egenskaper	Ej buffrad
Konfigurationsegenskaper	1 x 8 GB
Hårddisk	
Typ	SSD - M.2 2280
Kapacitet	1 x 256 GB
Typ av gränssnitt	PCI Express 3.0 x4
Egenskaper	NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC)
Kontrollerkort	
Typ	1 x SATA
Antal kanaler	4
Optisk lagring	
Typ	DVD-brännare DVD-Writer - SATA
Bildskärm	
Bildskärms typ	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Grafikprocessor	Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Videogränssnitt	DisplayPort
HDCP-kompatibel	Ja
Ljudutgång	
Ljudutgångsläge	Stereo
Max. samplingsfrekvens	192 kHz
Standarder som följs	HD-ljud
Inmatningsenhet	
Typ	Mus, tangentbord
Tangentbord	
Namn tangentbord	HP Business Slim Keyboard
Gränssnitt	USB
Mus	
Teknik	Optisk
Gränssnitt	USB
Nätverk	



Ethernet-styrenhet	Intel I219-LM
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokoll för administration på distans	SNMP 2
Funktioner	Wake on LAN (WoL), ACPI-stöd, PXE-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Expansion/Anslutning	
Fack	1 (totalt)/ 0 (ledig) x extern 5,25-tums Slim Line 1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 3.5" Intern 5,25"/2 st. 2,5" delad
Kortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2230 (x1-läge) 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2230/2280 (x4-läge) 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 3.0 x1 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 (x4-läge)
Gränssnitt	4 x USB 2.0 (2 på framsidan, 2 på baksidan) 4 x USB 3.1 Gen 2 (2 på framsidan, 2 på baksidan) 2 x USB 3.1 Gen 1 (väckningsfunktion) 1 x ljudingång 1 x ljudutgång 2 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hörlurar/mikrofon (1 på framsidan) 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (1 på framsidan) (laddning)
Diverse	
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	ACPI, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, låghalogen
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	250 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum
Effektivitet	92%
Effektfaktorkorrigerig	Ja (aktiv)
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva
Mjukvara	HP Support Assistant, HP ePrint, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Drive Packs (avgiftsfri hämtning), HP BIOS Config Utility, HP Setup Integrated OOB, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP JetAdvantage, HP Sure Click, HP Manageability & Integration Kit Gen3 (gratis nedladdning), HP BIOSphere Gen5, HP Client Security Manager Gen5, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Image Assistant Gen4
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Desktops 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja



Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen

Mått och vikt

Bredd	17 cm
Djup	27.4 cm
Höjd	33.8 cm
Vikt	7.14 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	39 cm
Emballagets djup	29.8 cm
Emballagets höjd	49.9 cm
Emballagets vikt	9.2 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 90%