

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | HP |
| Artnr | 7AX23AA#ABB |

HP Mini-in-One 24 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8"

Specifikation

Allmänt

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Diagonal storlek | 23.8" |
| Bildyta | 23.8" |
| Inbyggda enheter | USB 3.1 Gen 1 hub |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2745 mm |
| Pixlar per tum | 93.24 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 800000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 14 ms (grå till grå); 5 ms (överbäxel) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 80 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färgtemperatur | 6500K |



| | |
|--|---|
| OSD-språk | Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska |
| Infattningstyp | Upphöjd |
| Egenskaper | 72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig mikrokant |
| Färg | Svart, silver (ställ) |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.96 cm x 24.2 cm x 50.38 cm - med ställ |
| Vikt | 7.2 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | DisplayPort (HDCP) USB 3.1 Gen 1 uppströms (Typ B) 6 x USB 3.1 Gen 1 nedströms (Typ A) USB-C 3.1 Gen 1 (HDCP) Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+30 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat) |
| Bakgrundsbelysningens livslängd | 30,000 timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, låghalogen, ICE |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 50 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.96 cm - djup: 24.2 cm - höjd: 50.38 cm - vikt: 7.2 kg Utan ställ - bredd: 53.96 cm - djup: 7.5 cm - höjd: 36.76 cm - vikt: 4.06 kg |
| Mått och vikt (brutto) | |



| | |
|--------------------------|----------|
| Emballagets bredd | 65 cm |
| Emballagets djup | 47.3 cm |
| Emballagets höjd | 31.5 cm |
| Emballagets vikt | 12.78 kg |

Miljöstandarder

| | |
|--------------------------------|---|
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |

Miljöparametrar

| | |
|---------------------------------|----------|
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |