

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	7PS86A#B19

HP LaserJet Enterprise M612dn - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 75 spm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 71 spm - A4 (210 x 297 mm) Upp till 62 tum/min - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 58 tum/min - duplex - A4 (210 x 297 mm)
Inbyggda enheter	4,3-tums LCD-pekskärm
Storlek på förhandsgranskningsskärm	4.3"
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Tid för första utskrift i svartvitt	5.1 sek
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Inkluderade typsnitt	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Skrivarfunktioner	Maskinvaruintegrationsficka, Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning, vattenstämplar
Mediehantering	Inmatningsfack för 550 ark, inmatningsfack för 100 ark



Processor	
Processor	1.2 GHz
RAM	
RAM installerat (max)	512 MB / 1.5 GB (max)
Antal kortplatser	1
Lagring	
Hårddisk	4 GB
Mediahantering	
Mediatyp	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, returpapper, kortlager, extra tjockt papper, tunt papper, hålslaget papper, förtryckt papper, brevpapper, färgat papper
Mediestorlekssklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Min. mediestorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediestorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 x 210 mm)/half-letter (140 x 216 mm)
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 200 g/m ²
Mediavikt (lb)	16 lbs - 53 lbs
Total mediekapacitet	650 ark
Mediamatare	Inmatningsfack: 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 lbs (min) - 53 lbs (max)) Inmatningsfack: 1 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min) - 32 lbs (max)) Utmatningsfack: 1 - 500 ark
Maximal mediekapacitet	4400 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	500 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	300000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	5 000 - 30 000 sidor
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Protokoll för administration på distans	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP

**Säkerhetsprotokoll & funktioner**

Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES-128, ARP, AES-256, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase, IPv6-stöd

Expansion/Anslutning**Anslutningar**

1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Diverse**Inkluderat förbrukningsmaterial**

1 x tonerkassett (svart) - upp till 10500 sidor

Egenskaper

Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), Secure Erase

Standarder som följs

UL, CISPR 22 klass A, cUL, GS, CECP, Directive 2006/95/EC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, FIPS 140, IEEE 802.3az, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Typ av säkerhetsplats

Kensington säkerhetsplats

Strömtillförsel**Nätadel**

Nättaggregat - intern

Nätspänning

AC 230 V

Erforderlig frekvens

50 Hz

Elektrisk ström erfordras

12 A

Energiförbrukning vid drift

780 Watt

Strömkonsumtionsställ med

15.3 Watt

Strömkonsumtionsvila

3.1 Watt

Programvara / Systemkrav**Medföljande programvara**

Drivrutiner och hjälpprogram, HP Device Experience (DXP), HP Connected

Operativsystem erfordras

UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 bitar), Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 eller senare, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32-bitars), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint



17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2

Miljöstandarder

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 15 °C

Max temperatur vid drift 32.5 °C

Luftfuktighet vid drift 30 - 70%

Ljudnivå (i drift) 55 dBA

Mått och vikt

Bredd 43.1 cm

Djup 46.6 cm

Höjd 38 cm

Vikt 21.6 kg