

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | HP |
| Artnr | 7VH95AA#ABB |

HP P27h G4 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"

Specifikation

Allmänt

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass A+ |
| Energikonsumtion per år | 24 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 16.45 W |
| Diagonal storlek | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.311 mm |
| Pixlar per tum | 82 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 86 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningssteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färgtemperatur | 9300K, 5000K, 6500K |



| | |
|--|---|
| OSD-språk | Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska |
| Infattningstyp | Platt front |
| Egenskaper | HDCP, 72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Color Calibrated, 3-sidig mikrokant, 6-bit + A-FRC Color Depth |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 62.01 cm x 21.16 cm x 49.86 cm - med ställ |
| Vikt | 5.22 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA Linjeingång för ljud (minijack) |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+23 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 100 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), arsenikfri, kvicksilverfri |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m |
| Bakgrundsbelysningens livslängd | 30,000 timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, låghalogen, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043 |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 24 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav | |
| Inkluderad programvara | HP Display Assistant |
| Mått och vikt | |



Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 62.01 cm - djup: 21.16 cm - höjd: 49.86 cm - vikt: 5.12 kg
Utan ställ - bredd: 62.01 cm - höjd: 37.14 cm - vikt: 3.1 kg

Mått och vikt (brutto)

| | |
|--------------------------|---------|
| Emballagets bredd | 69.6 cm |
| Emballagets djup | 19 cm |
| Emballagets höjd | 45 cm |
| Emballagets vikt | 7.17 kg |

Miljöstandarder

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |

Miljöparametrar

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |