

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	9TT20AA#ABB

## HP P27v G4 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"

## Specifikation

## Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	32 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	22 W
Diagonal storlek	27"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.3114 mm
Pixlar per tum	81.59
Ljusstyrka	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastförhållande	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (på/av)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



<b>OSD-språk</b>	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
<b>Infattningstyp</b>	Platt front
<b>Egenskaper</b>	72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, Color Calibrated, 3-sidig mikroant
<b>Färg</b>	Svart
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	61.22 cm x 20.01 cm x 44.77 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	4.5 kg
Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	HDMI VGA
Mekanisk	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+20
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	100 x 100 mm
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), arsenikfri, kvicksilverfri
<b>Medföljande kablar</b>	1 x VGA-kabel - 1.5 m
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	30,000 timmar
<b>Standarder som följs</b>	VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, CECF, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, CE/EMC, NOM-NYCE, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam, South Africa MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, Japan PC Green Label
<b>Lokalisering</b>	Engelska / Europa
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	28 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.5 Watt
Mått och vikt	
<b>Mått och vikt (komponenter)</b>	Med ställ - bredd: 61.22 cm - djup: 20.01 cm - höjd: 44.77 cm - vikt: 4.5 kg Utan ställ - bredd: 61.22 cm - djup: 4.77 cm - höjd: 36.77 cm - vikt: 4 kg
Mått och vikt (brutto)	
<b>Emballagets bredd</b>	67.5 cm
<b>Emballagets djup</b>	12.8 cm
<b>Emballagets höjd</b>	42.5 cm
<b>Emballagets vikt</b>	5.7 kg



## Miljöstandarder

**TCO-certifierad** TCO Certified Displays 8

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 5 °C

**Max temperatur vid drift** 35 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80 % (icke-kondenserande)