

Produktinformation



Information

Tillverkare HP
Artnr 9TT78AA#ABB

HP P24v G4 - P-Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	24 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	17 W
Diagonal storlek	23.8"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2745 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Anti-glare 3H hardness
Bakgrundsbelysnings teknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6500K



OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig mikrokant
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm - med ställ
Vikt	3.46 kg
Anslutning	
Gränssnitt	HDMI VGA
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+22
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel - 1.5 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, cTUVus, TUV Bauart, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, CECF, CEL, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NOM-NYCE, ICE, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam, Mexico MEPS, South Africa MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, Japan PC Green Label
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	26 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 53.96 cm - djup: 18.61 cm - höjd: 40.5 cm - vikt: 3.46 kg Utan ställ - bredd: 53.96 cm - djup: 4.76 cm - höjd: 32.5 cm - vikt: 3.14 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	58.8 cm
Emballagets djup	12.3 cm
Emballagets höjd	37.3 cm



Emballagets vikt 4.7 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)