

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	9VG12AA#ABB

HP E24q G4 - E-Series - LED-skärm - QHD - 24"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	22 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	15 W
Diagonal storlek	24"
Bildyta	23.8"
Inbyggda enheter	USB 3.2 Gen 1 hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2058 mm
Pixlar per tum	123
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger (8-bit)
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 90 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178



Skärmbeläggning	Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	HDCP, 72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, 3-sidig mikrokant, 8-bitars färgdjup, HP Eye Ease
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - med ställ
Vikt	5.9 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 nedströms (snabbladdning) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, arsenikfri, kvicksilverfri
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort 1.2-kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, låghalogen, DisplayPort 1.2, HP GSE, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	70 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Center



Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 53.94 cm - djup: 20.7 cm - höjd: 49.49 cm - vikt: 5.9 kg
Utan ställ - bredd: 53.94 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 32.33 cm - vikt: 3.4 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	61 cm
Emballagets djup	22.5 cm
Emballagets höjd	39.5 cm
Emballagets vikt	8.8 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certifierad	Ja

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år
----------------------------	--

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)