

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	9VH72AA#ABB

## HP E22 G4 - E-Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 22"

## Specifikation

## Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	22"
Bildyta	21.5"
Inbyggda enheter	USB 3.2 Gen 1 hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.24795 mm
Pixlar per tum	94
Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastförhållande	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Anti-glare 3H hardness
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6500K



<b>OSD-språk</b>	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
<b>Infattningstyp</b>	Platt front
<b>Egenskaper</b>	HDCP, 72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, 3-sidig mikrokant, 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease
<b>Färg</b>	Svart
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	48.87 cm x 20.7 cm x 48.06 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	5.3 kg
Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B)
Mekanisk	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+23
<b>Vridningsvinkel</b>	90
<b>Rotationsvinkel</b>	180
<b>Höjdjustering</b>	150 mm
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	100 x 100 mm
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, arsenikfri, kvicksilverfri
<b>Medföljande kablar</b>	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort 1.2-kabel - 1.8 m 1 x USB-B till USB-A-kabel - 1.8 m
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	30,000 timmar
<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, låghalogen, DisplayPort 1.2, ICE, HP GSE, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam
<b>Lokalisering</b>	Engelska / Europa
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	23 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
<b>Inkluderad programvara</b>	HP Display Center
Mått och vikt	



## Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 48.87 cm - djup: 20.7 cm - höjd: 48.06 cm - vikt: 5.3 kg  
Utan ställ - bredd: 48.87 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 29.46 cm - vikt: 2.88 kg

## Mått och vikt (brutto)

<b>Emballagets bredd</b>	56.5 cm
<b>Emballagets djup</b>	21.1 cm
<b>Emballagets höjd</b>	35 cm
<b>Emballagets vikt</b>	7.7 kg

## Miljöstandarder

<b>TCO-certifierad</b>	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
<b>EPEAT-kompatibel</b>	EPEAT Silver
<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
<b>ENERGY STAR-version</b>	8.0

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år
----------------------------	--

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	5 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 80 % (icke-kondenserande)