

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	9VJ40AA#ABB

HP E24i G4 - E-Series - LED-skärm - 24"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	24 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	16 W
Diagonal storlek	24"
Inbyggda enheter	USB 3.2 Gen 1 hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:10
Ursprunglig upplösning	WUXGA 1920 x 1200 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2745 mm
Pixlar per tum	94
Ljusstyrka	250 cd/m²
Kontrastförhållande	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger (8-bit)
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	HDCP, 72 % (CIE 1931) färgskala, 83 % (CIE 1976) färgskala, Low Blue Light Mode, 3-sidig mikrokant, 8-bitars färgdjup, HP Eye Ease
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	53.2 cm x 20.69 cm x 50.96 cm - med ställ
Vikt	6.06 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 nedströms (snabbladdning) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, arsenikfri, kvicksilverfri
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort 1.2-kabel - 1.8 m 1 x USB-B till USB-A-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, låghalogen, DisplayPort 1.2, HP GSE, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	36 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	



Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 53.2 cm - djup: 20.69 cm - höjd: 50.96 cm - vikt: 6.06 kg
Utan ställ - bredd: 53.2 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 35.27 cm - vikt: 3.6 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd 60.5 cm

Emballagets djup 42 cm

Emballagets höjd 22.4 cm

Emballagets vikt 9.12 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)