

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	CZ271A#B19

HP LaserJet Pro MFP M570dn - multifunktionsskrivare - färg

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Multifunktionsskrivare
Typ av kopian	Digital
Faxtyp	Vanligt papper
Utskriftsteknik	Laser - färg
Driftscykel per månad (max)	75000 exemplar
Rekommenderad månatlig volym	1 500 - 4 000 sidor
Display-egenskaper	Pekskärm
Anslutningsmöjlighet	Ja
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Kontorsmaskinfunktioner	Spara till USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till nätverk, skanna till moln
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Minne

Standardminne	256 MB 256 MB
Max minne som stöds	256 MB 256 MB

Kopiering

Max kopieringshastighet	Upp till 30 sidor/minut (mono)/upp till 30 sidor/minut (färg)
Max kopieringsupplösning	Upp till 300 x 300 dpi (mono)/upp till 300 x 300 dpi (färg)
Max dokumentförstoring	400%



Max dokumentförminskning	25%
Max antal kopior	99
Automatisk Duplex	Ja

Utskrift

Max utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg)
Max utskriftshastighet	Upp till 30 sidor/minut (mono)/upp till 30 sidor/minut (färg)
Skrivardrivrutiner/emuleringar	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7
Bildförbättringsteknik	HP ImageREt 3600
Automatisk duplex	Ja
Tid för första utskrift i svartvitt	10.5 sek
Tid för första utskrift i färg	10.5 sek

Skanning

Skannerelement	CIS
Automatisk duplex	Ja
Optisk upplösning	1200 x 1200 dpi
Gråskaledjup	8-bitars
Färgdjup	24-bitars

Faxapparat

Max överföringshastighet	33.6 Kbps
Faxupplösningar	203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
Total minneskapacitet	Upp till 250 sidor
PC-faxning	Ja (endast sändning)

Faxfunktioner

Snabbnummer	120 station(er)
Fördröjd överföring	Ja
Funktioner	Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, skräpfaxbarriär, autoreducering, DRD (Distinctive Ring Detection), faxpolling

Dokument- och mediehantering

Maximal originalstorlek	Legal (216 x 356 mm)
Originaltyp	Ark
Dokumentmatarens kapacitet	50 ark
Min. mediastorlek	76 x 127 mm
Max. mediastorlek	A4/Legal
Min. medievikt	60 g/m ²
Max. medievikt	220 g/m ²
Medietyper som stöds	OH-film, kuvert, vanligt papper, kort, etiketter, returpapper, fotopapper, bond paper



Mediestorlekar som stöds	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Kuvertstorlekar som stöds	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standard mediekapacitet	350 ark
Max mediekapacitet	850 ark
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare	100 ark
Utmatningsfackens kapacitet	250 ark
Dokument- och mediehantering, specifikationer	Snabbmagasin - 100 ark storlek: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 220 g/m ² Inmatningsfack - 250 ark storlek: A5 (148 x 210 mm) - 216 x 297 mm vikt: 60 g/m ² - 220 g/m ² ADM - 50 ark - Legal (216 x 356 mm) Utmatningsfack - 250 ark
Hastighetsuppgifter	Utskrift: upp till 30 spm - S/V normalläge Utskrift: upp till 30 spm - färg normal Kopiering: upp till 30 spm - S/V normalläge Kopiering: upp till 30 spm - färg normal Skanning: upp till 19.5 spm (A4) - S/V normalläge Skanning: upp till 14 spm (A4) - färg normal

Anslutningar

Gränssnitt	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x Gigabit LAN
Säkerhetsprotokoll & funktioner	SSL, Apple Bonjour, 802.1x
Stöd för operativsystem	MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 eller senare, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-bitars versioner), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Linux Linpus Desktop 9.4, Linux Linpus Desktop 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, MS Windows Server 2003 SP3 eller senare, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bitars

Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
--------------------------------	------------------------------

Strömtillförsel

Nätspänning	AC 230 V (50Hz)
Energiförbrukning vid drift	605 Watt
Vänteläge, strömförbrukning	52 Watt
Viloläge, strömförbrukning	8.1 Watt

Diverse

Inkluderade tillbehör	Telefonkabel
------------------------------	--------------



Inkluderat förbrukningsmaterial

1 x Kasset (svart) - upp till 5500 sidor 1 x Kasset (gul/cyan/magenta) - upp till 6000 sidor

Standarder som följs

CISPR 22 klass A, GS, EN55024, EN55022 klass A, EMC, Laser Class 1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, IEC 60825-1, EN 60825-1, GB 17625.1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad

Ja

Mått och vikt

Bredd

51.5 cm

Djup

50 cm

Höjd

53.8 cm

Vikt

40.8 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd

73.3 cm

Emballagets djup

64.4 cm

Emballagets höjd

73 cm

Emballagets vikt

45.9 kg

Miljöparametrar

Ljudnivå

52 dBA (vid drift)

Min temperatur vid drift

10 °C

Max temperatur vid drift

30 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 70%