

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	J8024A#UUS

HP JetDirect 695nw - Printserver - EIO - Gigabit Ethernet - för Color LaserJet CM3530, CP3505; LaserJet 5200, P4014; LaserJet Enterprise CM4540, M4555

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Printserver
Formfaktor	Insticksmodul
Gränssnittstyp (buss)	EIO
Lokalisering	Västeuropa

Nätverk

Portar	Gigabit Ethernet
Anslutningsteknik	Trådlös, kabelansluten
Typ av kablage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, FTP, BOOTP, DHCP, SLP
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP
Funktioner	DHCP-stöd, BOOTP-stöd, stöd för IPv6, fast programvara kan uppdateras
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n

Processor / Minne

RAM	512 MB
-----	--------



Flash-minne	32 MB
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T - RJ-45
Kompatibla kortplatser	1 x EIO
Diverse	
Krypteringsalgoritm	LEAP, AES, 128-bitars WEP, 64-bitars WEP, 40-bitars WEP, SSL, TLS, PEAP, 104-bitars WEP, TKIP, WPA, WPA2
Standarder som följs	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62311, EN 60950-1:2006, EN 300 328
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server
Operativsystem erfordras	HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 eller senare, IBM AIX 3.2.5 eller senare, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11i, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Novell NetWare 5.1 eller senare, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-bitars versioner), Microsoft Windows Server 2008, Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8, Red Hat Linux 7.x eller senare, SuSE Linux 8.x eller senare
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	22.4 cm
Emballagets djup	16 cm
Emballagets höjd	12.2 cm
Emballagets vikt	0.5 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	55 °C
Luftfuktighet vid drift	15 - 95%
Kompatibilitetsinformation	
Designat för	HP Business Inkjet 2300, 2300dtn, 2300n, 2800, 2800DT, 2800dtn HP Color CM8050 MFP with Edgeline Technology, CM8060 MFP with Edgeline Technology HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM8050 MFP, CM8060 MFP, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh HP Digital Sender 9200C, 9250c HP LaserJet 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 4240, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350mfp, 4350n, 4350tn, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn, 9040, 9040dn,



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

9040mfp, 9040n, 9050, 9050dn, 9050dnm, 9050mfp, 9050n, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm HP LaserJet Enterprise CM4540 MFP, M4555 MFP