

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	J8025A#UUS

## HP JetDirect 640n - Printserver - EIO - Gigabit Ethernet - för DesignJet HD Pro MFP, SD Pro MFP, T1120, T2300, Z2600, Z5600, Z6610, Z6800, Z6810

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Printserver
Formfaktor	Insticksmodul
Gränssnittstyp (buss)	EIO
Lokalisering	Västeuropa

## Nätverk

Portar	Gigabit Ethernet
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Typ av kablage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, FTP, BOOTP, DHCP, SLP
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP
Funktioner	DHCP-stöd, BOOTP-stöd, stöd för IPv6, fast programvara kan uppdateras
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x

## Processor / Minne

RAM	512 MB
Flash-minne	32 MB



## Expansion/Anslutning

**Gränssnitt** 1 x 1000Base-T - RJ-45**Kompatibla kortplatser** 1 x EIO

## Diverse

**Krypteringsalgorithm** SSL, TLS**Standarder som följs** EN 61000-3-2, EN55022, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B

## Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** Drivrutiner och hjälpprogram, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server**Operativsystem erfordras** HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 eller senare, IBM AIX 3.2.5 eller senare, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11i, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Novell NetWare 5.1 eller senare, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-bitars versioner), Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8, Red Hat Linux 7.x eller senare, SuSE Linux 8.x eller senare

## Dimensioner och vikt

**Bredd** 8.9 cm**Djup** 13.6 cm**Höjd** 3.1 cm**Vikt** 80 g

## Mått och vikt (brutto)

**Emballagets bredd** 22.3 cm**Emballagets djup** 15.3 cm**Emballagets höjd** 5.7 cm**Emballagets vikt** 0.2 kg

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C**Max temperatur vid drift** 55 °C**Luftfuktighet vid drift** 0 - 95%

## Kompatibilitetsinformation

**Designat för** HP Color CM8050 MFP with Edgeline Technology, CM8060 MFP with Edgeline Technology HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, CM3530 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, CM8050 MFP, CM8060 MFP, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, CP5525dn, CP5525n, CP5525xh



HP DesignJet 2800cp, 3000cp, 3800cp, HD Pro MFP, SD Pro MFP, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T620, T7100, T7200 Production Printer, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T795 ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z2600 PostScript, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z5600 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production HP Deskjet F2420, F4240, F4250 HP LaserJet 4350mfp, 9040mfp, 9050mfp, M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP HP LaserJet Enterprise CM4540 MFP, M4555 MFP HP Officejet 4350 HP Photosmart C4240, C4250, C5550 HP psc 2420, 2420 Photosmart