

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	K0Q14A#B19

## HP LaserJet Enterprise M607n - skrivare - svartvit - laser

## Specifikation

## Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

## Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 52 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 80 spm - svartvit - A5 (148 x 210 mm) Upp till 55 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Inbyggda enheter	Status-LCD
Storlek på förhandsgranskningsskärm	2.7"
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
PostScript-stöd	Standard
Tid för första utskrift i svartvitt	7.9 sek
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Inkluderade typsnitt	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Skrivarfunktioner	Instant-on-teknologi, Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning, JetIntelligence Cartridge Technology
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 100 ark, inmatningsfack för 550 ark



Processor	
Processor	1.2 GHz
RAM	
RAM installerat (max)	512 MB / 1.5 GB (max)
Teknik / Formfaktor	DDR3 SDRAM - DIMM 90-stift
Antal kortplatser	1
Tomma kortplatser	1
Flash-minne	
Flash-minne	2 GB
Mediahantering	
Mediatyp	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, kortlager, extra tjockt papper, tunt papper, håslaget papper, förtryckt papper
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Min. mediestorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediestorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Medievikt	60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
Total mediekapacitet	650 ark
Mediamatare	1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> 1 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Maximal mediekapacitet	4400 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	500 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	250000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	5 000 - 20 000 sidor
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Namn på nätverkskontrollenhet	HP Jetdirect



<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP
<b>Säkerhetsprotokoll &amp; funktioner</b>	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase
Expansion/Anslutning	
<b>Anslutningar</b>	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), samling
<b>Standarder som följs</b>	GS, Directive 2004/108/EC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
<b>Nättyp</b>	Nättaggregat - intern
<b>Nätspänning</b>	AC 230 V
<b>Erforderlig frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	780 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	15.3 Watt
<b>Strömkonsumtionsvila</b>	3.1 Watt
Programvara / Systemkrav	
<b>Medföljande programvara</b>	HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience (DXP), HP Connected
<b>Operativsystem erfordras</b>	UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-bit Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 bitars), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bitars), Microsoft Windows XP (32-bitars) SP3, Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bitars utgåva, Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bitarsutgåva, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 bitars), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu



Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6

## Miljöstandarder

**Blå ängel** Ja

**ENERGY STAR** Ja

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 15 °C

**Max temperatur vid drift** 32.5 °C

**Luftfuktighet vid drift** 10 - 90%

**Ljudnivå (i drift)** 55 dBA

## Mått och vikt

**Bredd** 43.1 cm

**Djup** 46.6 cm

**Höjd** 38 cm

**Vikt** 21.6 kg

## Mått och vikt (brutto)

**Bredd (brutto)** 59.7 cm

**Djup (brutto)** 53.9 cm

**Höjd (brutto)** 49.7 cm

**Vikt (brutto)** 27.2 kg