

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	K0Q15A#B19

## HP LaserJet Enterprise M607dn - skrivare - svartvit - laser

## Specifikation

## Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

## Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 52 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 55 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 43 spm - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Upp till 45 spm - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 80 spm - B/W duplex - A5 (148 x 210 mm)
Inbyggda enheter	2,7-tums QVGA LCD-skärm
Storlek på förhandsgranskningsskärm	2.7"
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Inkluderade typsnitt	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Skrivarfunktioner	Maskinvaruintegrationsficka, Instant-on-teknologi, Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning, JetIntelligence Cartridge Technology



<b>Mediehantering</b>	Flerfunktionsfack för 100 ark, inmatningsfack för 550 ark
Processor	
<b>Processor</b>	1.2 GHz
RAM	
<b>RAM installerat (max)</b>	512 MB / 1.5 GB (max)
<b>Teknik / Formfaktor</b>	DDR3 SDRAM - DIMM 90-stift
<b>Antal kortplatser</b>	1
<b>Tomma kortplatser</b>	1
Mediahantering	
<b>Mediatyp</b>	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, kortlager, extra tjockt papper, tunt papper, hålslaget papper, förtryckt papper
<b>Mediestorleksklass</b>	A4/Legal
<b>Max. mediestorlek</b>	Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm)
<b>Min. mediestorlek (standard)</b>	76 mm x 127 mm
<b>Maximal mediestorlek (anpassad)</b>	216 mm x 356 mm
<b>Mediestorlekar</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
<b>Kuvertstorlekar</b>	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
<b>Medievikt</b>	60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Total mediekapacitet</b>	650 ark
<b>Mediamatare</b>	Inmatningsfack: 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Inmatningsfack: 1 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Maximal mediekapacitet</b>	4400 ark
<b>Kapacitet hos utmatningsfack</b>	500 ark
Driftscykel	
<b>Driftscykel per månad (max)</b>	250000 sidor
<b>Rekommenderad månatlig volym</b>	5 000 - 20 000 sidor
Nätverk	
<b>Nätverk</b>	Printserver
<b>Namn på nätverkskontrollenhet</b>	HP Jetdirect
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP

**Säkerhetsprotokoll & funktioner**

Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase

**Expansion/Anslutning****Anslutningar**

1 x USB 2.0 2 x USB 2.0-värd 1 x Gigabit LAN - RJ-45

**Diverse****Egenskaper**

Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)

**Standarder som följs**

UL, cUL, GS, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

**Typ av säkerhetsplats**

Kensington säkerhetsplats

**Strömtillförsel****Nätdel**

Nätaggregat - intern

**Nätspänning**

AC 230 V

**Erforderlig frekvens**

50/60 Hz

**Energiförbrukning vid drift**

780 Watt

**Strömkonsumtionsställ med**

15.3 Watt

**Strömkonsumtionsvila**

3.1 Watt

**Programvara / Systemkrav****Medföljande programvara**

HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience (DXP), HP Connected

**Operativsystem erfordras**

UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-bit Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 bitars), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bitars), Microsoft Windows XP (32-bitars) SP3, Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bitars utgåva, Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bitarsutgåva, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 bitars), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu



Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6

## Miljöstandarder

**Blå ängel** Ja

**ENERGY STAR** Ja

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 15 °C

**Max temperatur vid drift** 32.5 °C

**Luftfuktighet vid drift** 10 - 90%

**Ljudnivå (i drift)** 55 dBA

## Mått och vikt

**Bredd** 43.1 cm

**Djup** 46.6 cm

**Höjd** 38 cm

**Vikt** 21.6 kg

## Mått och vikt (brutto)

**Bredd (brutto)** 59.7 cm

**Djup (brutto)** 53.9 cm

**Höjd (brutto)** 49.7 cm

**Vikt (brutto)** 27.2 kg