

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	K0Q17A#B19

HP LaserJet Enterprise M608n - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 100 spm - svartvit - A5 (148 x 210 mm) Upp till 61 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 65 spm - svart normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Storlek på förhandsgranskningsskärm	2.7"
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
PostScript-stöd	Standard
Tid för första utskrift i svartvitt	7.9 sek
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Inkluderade typsnitt	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Skrivarfunktioner	Maskinvaruintegrationsficka, Instant-on-teknologi, Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 100 ark, inmatningsfack för 550 ark

Processor



Processor	1.2 GHz
RAM	
RAM installerat (max)	512 MB / 1.5 GB (max)
Teknik / Formfaktor	DDR3 SDRAM - DIMM 90-stift
Antal kortplatser	1
Tomma kortplatser	1
Mediahantering	
Mediatyp	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, kortlager, tunt papper, håslaget papper, förtryckt papper
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Min. mediestorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediestorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Kuvertstorlekar	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 199 g/m ²
Total mediekapacitet	650 ark
Mediamatare	1 x manuell - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 190 g/m ² 1 x manuell - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Maximal mediekapacitet	4400 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	500 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	275000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	5 000 - 25 000 sidor
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Namn på nätverkskontrollenhet	HP Jetdirect
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Säkerhetsprotokoll & funktioner	Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), samling



Standarder som följs

UL, cUL, GS, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Typ av säkerhetsplats

Kensington säkerhetsplats

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50 Hz
Energiförbrukning vid drift	780 Watt
Strömkonsumtionsvila	3.1 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara

Drivrutiner och hjälpprogram, HP SureSupply, HP Device Experience (DXP)

Operativsystem erfordras

UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-bit Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows XP (32-bits) SP3, Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bits utgåva, Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bits utgåva, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 bits), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6

Miljöstandarder



Blå ängel Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 15 °C

Max temperatur vid drift 32.5 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 90%

Ljudnivå (i drift) 55 dBA

Mått och vikt

Bredd 43.1 cm

Djup 46.6 cm

Höjd 38 cm

Vikt 21.6 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 59.7 cm

Djup (brutto) 49.7 cm

Höjd (brutto) 53.9 cm

Vikt (brutto) 27.2 kg