

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	K0Q18A#B19

HP LaserJet Enterprise M608dn - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 61 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 65 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 50 spm - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Upp till 53 spm - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Inbyggda enheter	2,7-tums QVGA LCD-skärm
Storlek på förhandsgranskningsskärm	2.7"
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Tid för första utskrift i svartvitt	7.9 sek
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Inkluderade typsnitt	105 x TrueType 92 x PostScript 3



Skrivarfunktioner	Maskinvaruintegrationsficka, Instant-on-teknologi, Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning, JetIntelligence Cartridge Technology
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 100 ark, inmatningsfack för 550 ark
Processor	
Processor	1.2 GHz
RAM	
RAM installerat (max)	512 MB / 1.5 GB (max)
Teknik / Formfaktor	DDR3 SDRAM - DIMM 90-stift
Antal kortplatser	1
Tomma kortplatser	0
Mediehantering	
Mediatyp	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, kortlager, tunt papper, hålslaget papper, förtryckt papper
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Min. mediestorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediestorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 199 g/m ²
Total mediekapacitet	650 ark
Mediamatare	Inmatningsfack: 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 199 g/m ² Inmatningsfack: 1 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 199 g/m ²
Maximal mediekapacitet	4400 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	500 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	275000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	5 000 - 25 000 sidor
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Namn på nätverkskontrollenhet	HP Jetdirect



Protokoll för administration på distans	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP
Säkerhetsprotokoll & funktioner	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, UL, cUL, GS, FCC CFR47 Part 15, Directive 2006/95/EC, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007 Class 1
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	780 Watt
Strömkonsumtionsställ med	15.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	3.1 Watt
Programvara / Systemkrav	
Operativsystem erfordras	UNIX, Microsoft Windows Vista (32-bitars versioner), Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bitars) SP3, Windows 8.1 (32/64 bits), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Ubuntu Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple MacOS 10.12 Sierra eller senare, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10
Miljöstandarder	
Blå ängel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	15 °C
Max temperatur vid drift	32.5 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90%
Ljudnivå (i drift)	55 dBA



Mått och vikt

Bredd	43.1 cm
Djup	46.6 cm
Höjd	38 cm
Vikt	21.6 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	59.7 cm
Djup (brutto)	53.9 cm
Höjd (brutto)	49.7 cm
Vikt (brutto)	27.2 kg