

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	K0Q19A#B19

## HP LaserJet Enterprise M608x - skrivare - svartvit - laser

## Specifikation

## Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

## Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 65 spm - normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 61 spm - normal - A4 (210 x 297 mm) Upp till 100 spm - A5 (148 x 210 mm) Upp till 50 spm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Upp till 53 spm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Storlek på förhandsgranskningsskärm	4.3"
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Tid för första utskrift i svartvitt	5.4 sek
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Inkluderade typsnitt	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Skrivarfunktioner	Maskinvaruintegrationsficka, Instant-on-teknologi, Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning, JetIntelligence Cartridge Technology



<b>Mediehantering</b>	Flerfunktionsfack för 100 ark, 2 inmatningsfack för 550 ark
Processor	
<b>Processor</b>	1.2 GHz
RAM	
<b>RAM installerat (max)</b>	512 MB / 1.5 GB (max)
<b>Teknik / Formfaktor</b>	DDR3 SDRAM - DIMM 90-stift
<b>Antal kortplatser</b>	1
Mediahantering	
<b>Mediatyp</b>	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, kortlager, tunt papper, håslaget papper, förtryckt papper
<b>Mediestorleksklass</b>	A4/Legal
<b>Max. mediestorlek</b>	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
<b>Min. mediestorlek (standard)</b>	76 mm x 127 mm
<b>Maximal mediestorlek (anpassad)</b>	216 mm x 356 mm
<b>Mediestorlekar</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
<b>Kuvertstorlekar</b>	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
<b>Medievikt</b>	60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Total mediekapacitet</b>	1200 ark
<b>Mediamatare</b>	Snabbmagasin: 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Inmatningsfack: 2 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Maximal mediekapacitet</b>	4400 ark
<b>Kapacitet hos utmatningsfack</b>	500 ark
Driftscykel	
<b>Driftscykel per månad (max)</b>	275000 sidor
<b>Rekommenderad månatlig volym</b>	5 000 - 25 000 sidor
Nätverk	
<b>Nätverk</b>	Printserver
<b>Namn på nätverkskontrollenhet</b>	HP Jetdirect
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP
<b>Säkerhetsprotokoll &amp; funktioner</b>	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP
Expansion/Anslutning	
<b>Anslutningar</b>	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45



## Diverse

**Egenskaper**

Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)

**Standarder som följs**

FCC klass A-certifierad, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

**Typ av säkerhetsplats**

Kensington säkerhetsplats

## Strömtillförsel

**Nätadel**

Nättaggregat - intern

**Nätspänning**

AC 230 V

**Erforderlig frekvens**

50/60 Hz

**Energiförbrukning vid drift**

780 Watt

**Strömkonsumtionsställ med**

15.3 Watt

**Strömkonsumtionsvila**

3.1 Watt

## Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara**

Drivrutiner och hjälpprogram, HP SureSupply, HP Device Experience (DXP)

**Operativsystem erfordras**

UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Vista Business 32-bit Edition, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 bitars), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bitars), Microsoft Windows XP (32-bitars) SP3, Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bitars utgåva, Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bitarsutgåva, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32/64 bitars), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple macOS Sierra 10.12, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Linux Fedora 23, Linux



Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3,  
Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6

## Miljöstandarder

<b>EPEAT-kompatibel</b>	EPEAT Silver
<b>Blå ängel</b>	Ja
<b>ENERGY STAR</b>	Ja

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag
----------------------------	---

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	15 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	32.5 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90%
<b>Ljudnivå (i drift)</b>	54 dBA

## Mått och vikt

<b>Bredd</b>	43.1 cm
<b>Djup</b>	46.6 cm
<b>Höjd</b>	50.5 cm
<b>Vikt</b>	21.6 kg

## Mått och vikt (brutto)

<b>Bredd (brutto)</b>	76.2 cm
<b>Djup (brutto)</b>	59.3 cm
<b>Höjd (brutto)</b>	51.1 cm
<b>Vikt (brutto)</b>	33.8 kg