

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	K0Q22A#B19

## HP LaserJet Enterprise M609x - skrivare - svartvit - laser

## Specifikation

## Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

## Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 71 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 75 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 58 spm - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Upp till 62 spm - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Inbyggda enheter	4,3-tums LCD-pekskärm
Storlek på förhandsgranskningsskärm	4.3"
Anslutningsteknologi	Trådlös
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Inkluderade typsnitt	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Skrivarfunktioner	Maskinvaruintegrationsficka, Instant-on-teknologi, JetIntelligence Cartridge Technology
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 100 ark, 2 inmatningsfack för 550 ark



Processor	
Processor	1.2 GHz
RAM	
RAM installerat (max)	512 MB / 1.5 GB (max)
Teknik / Formfaktor	DDR3 SDRAM - DIMM 90-stift
Antal kortplatser	1
Mediahantering	
Mediatyp	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, kortlager, tunt papper, hålslaget papper, förtryckt papper
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Min. mediestorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediestorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Medievikt	60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
Total mediekapacitet	1200 ark
Mediamatare	1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> 2 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Maximal mediekapacitet	4400 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	500 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	300000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	5 000 - 30 000 sidor
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Namn på nätverkskontrollenhet	HP Jetdirect
Protokoll för administration på distans	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP
Säkerhetsprotokoll & funktioner	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 2 x USB 2.0-värd 1 x Gigabit LAN - RJ-45



## Diverse

<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, UL, cUL, GS, FCC CFR47 Part 15, Directive 2006/95/EC, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007 Class 1
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat - intern
<b>Nätspänning</b>	AC 230 V
<b>Erforderlig frekvens</b>	50/60 Hz

## Programvara / Systemkrav

<b>Operativsystem erfordras</b>	UNIX, Microsoft Windows Vista (32-bitars versioner), Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bitars) SP3, Windows 8.1 (32/64 bits), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple OS X 10.10 Yosemite, Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Ubuntu Linux 14.04, Apple OS X 10.11 El Capitan, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple MacOS 10.12 Sierra eller senare, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10
---------------------------------	---

## Miljöstandarder

<b>Blå ängel</b>	Ja
<b>ENERGY STAR</b>	Ja

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag
----------------------------	---

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	15 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	32.5 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90%
<b>Ljudnivå (i drift)</b>	55 dBA

## Mått och vikt

<b>Bredd</b>	43.1 cm
<b>Djup</b>	46.6 cm
<b>Höjd</b>	50.5 cm
<b>Vikt</b>	26.3 kg

## Mått och vikt (brutto)

<b>Bredd (brutto)</b>	76.2 cm
<b>Djup (brutto)</b>	59.3 cm



## Extended Ångström DATA

08-556 717 44  
[www.ea-data.com](http://www.ea-data.com)

**Höjd (brutto)**

51.1 cm

**Vikt (brutto)**

33.8 kg