

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	N0R06EA#AK8

HP Mobile Thin Client mt21 - 14" - Celeron 3865U - 4 GB RAM - 128 GB SSD - nordiskt (finska/svenska)

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Mobil tunn klient
Operativsystem	HP ThinPro - Engelska / finska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Celeron 3865U / 1.8 GHz
Antal kärnor	Dubbelkärnig
Cache	2 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Intel Smart Cache

Minne

RAM	4 GB (1 x 4 GB)
Max. RAM som stöds	8 GB
Teknik	DDR4 SDRAM
Hastighet	2400 MHz
Nominell hastighet	2400 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

Lagring



Huvudlager	128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - trippelnivåcell (TLC)
Display	
Typ	14" - TN
LCD-bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm	Ja
Egenskaper	Full HD standardvisningsvinkel (SVA) eDP-bländskydd
Namn tangentbord	HP Premium
Ljud & Video	
Grafikprocessor	Intel HD Graphics
Kamera	Ja - 720p
Ljud	Högtalare, mikrofon med två lägen
Kodek	Conexant CX7700
Inmatning	
Typ	Tangentbord, ClickPad
Tangentbordslayout	Nordiskt (finska/svenska)
Egenskaper	Volymkontroll, spillresistent, ClickPad med geststöd, brightness adjustment
Kommunikation	
Trådlös	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Bluetooth-klass	Klass 2
Trådlös styrenhet	Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - PCI Express Mini Card (M.2)
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Realtek RTL8111HSH
Egenskaper	Wake-on-LAN (WOL), dubbelström (2x2)
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.3az
Batteri	
Teknik	3-cells litiumjon
Installerat antal	1
Kapacitet	48 Wh
Växelströmsadapter	
Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	19.5 V
Anslutningar & Utökning	
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 1 (laddar) USB 3.1 Gen 1 USB-C VGA HDMI Telefon/ mikrofonkombinationsjack LAN



Minneskortsläsare	Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort)
Diverse	
Säkerhet	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare
Egenskaper	HP BIOS Protection, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, MIL-STD-810G-testad, Master Boot Record Security
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	Strömadapter
Standarder som följs	CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, WEEE, A-Tick, ICES, KC, CIT
Lokalisering	Språk: finska, svenska / region: Finland, Sverige
Mått och vikt	
Dimensioner (BxDxH)	33.6 cm x 23.8 cm x 1.99 cm
Vikt	1.63 kg
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Stöttolerans (vid drift)	40 g @ 2 ms halvsinuspuls
Stöttolerans (i vila)	200 g @ 2 ms halvsinuspuls
Vibrationstolerans (vid drift)	0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	1.5 g @ RMS (random)